ATS1455

Secure ATS PVC-Karte (VE 10 Stück) für ATS118x Leser

Allgemein

Die weiße ISO Kartecard bietet eine robuste Lösung für eine sichere Umgebung, in der Kartendaten mit der Mifare Desfire EV2-Verschlüsselung geschützt werden.
Er kann im Sicherheitsmodus mit Lesegeräten der Serie ATS118x und der Tastatur ATS1136 verwendet werden.
Bei Verwendung mit anderen Mifare-Readern wird anstelle der sicheren Kartendaten der Standard-Mifare-7-Byte-CSN bereitgestellt.



Einzelheiten

- ISO Karte
- Kartendaten mit AES Verschlüsselung gesichert
- Mifare Desfire EV2 verschlüsselte Anwendung

ATS1455

Secure ATS PVC-Karte (VE 10 Stück) für ATS118x Leser

Technische Spezifikationen

System

Reading distance	Sicher: 1 - 5 cm Unsicher: 2-5 cm Abstand varriert je nach Leser
Custom data model	No
Memory size	2K
Supported readers	ATS ATS118x Secure Readers

Technology

Credential type	Smart kort
Credential operating frequency	13.56 MHz
Supported technology 13.56 MHz	MIFARE DESFire EV2 (Aritech), Mifare DESFire EV2 (CSN)

Printing

Direct surface printing	No

Ordering information

Minimum order quantity	1
Cards/tags in package	10

Physical

Material	PVC
Form factor	Klemmeskal
Physical dimensions	86 x 54 x 9 mm
Net weight	66 g
Shipping weight	67
Colour	Hvid
Card Label	Seriennummer

Environmental

Operating temperature	-10 bis +50°C
IP rating	IP68

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.