DM2080BI-N

Druckknopfmelder mit Isolator, Blau, Hausalarm, 2000er Serie, G203056

Allgemein

Handfeuermelder, blau
mit Aufdruck Hausalarm, und mit Dual-Isolatormodul und LED als Auslösekontrolle. Handfeuermelder nach DIN14655 und EN54-11 für Aufputz-montage im stabilen ABS Gehäuse für den Ringleitungsbetrieb der Brandmelderzentralen der Serie FP1200/2000/-C und der Serie 2X.
Der Handfeuermelder ist kompatibel mit allen Meldern und Modulen der Serie 2000.



Installation

Der DM2080BI-N ist vorgerüstet für die direkte Montage im Aufputzgehäuse, mit beiliegenden Befestigungsschrauben und Dübeln und einem Schlüssel zum Öffnen der Türe. Ein Betriebsschild - Außer Betrieb - ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Das robuste ABS-Gehäuse hat eine IP42 Schutzrate und bietet innen genug Platz zur Montage an den Anschluss-Schraubklemmen für den Ringbus und dem Schirmanschluss und zur ordentlichen inneren Kabelverlegung. Ein AUfdruckgemäß der Norm mit der Beschriftung: Hausalrm. Die Rücksetzung des ausgelösten Handfeuermelder erfolgt automatisch beim Öffnen bzw. Schließen der Tür. Er besitzt einen beidseitigen Isolator, der bei einem Kurzschluss den Melder einseitig von der Spannungsversorgung trennt und somit den Betrieb und die Funktionalität des Melders aufrecht erhält.

Leistungsmerkmale

Leistungsmerkmale der Handfeuermelderserie DM2080x :
- optische Auslösekennung über leuchtstarke LED
- robustes Kunststoffgehäuse mit einem Türöffnungswinkel von über 180°
- Druckknopf mit Arretierung
- vorbereitet für die Befestigung auf Schalterdosen
- Schutzart nach DIN IP 42
- großzügiger Platz für die Leitungsverlegung
- T-Isolator trennt nach außen und innen
- Klemme für Beidraht im Anschlußraum
- Gelbe LED für Isolator im Anschlußraum
- CPD - DIN 14655 - EN54-11 anerkannt

Zubehör

Als Zubehör und Ersatz stehen Ersatzschlüssel (DM900KEY - VPE: 1 Stück), Ersatzgläser (DM966 - VPE:10 Stück) und Ersatzbetriebsschilder (DM-AB-SCHILD) zur Verfügung. Eine Makrolon-Schutzhaube (DM-SH) zur Abdeckung der Handfeuermelder gegen mechan. Einwirkungen ist ebenfalls erhältlich.

Einzelheiten

- mit Dual-Isolator
- Ringleitung
- Blau (Hauslarm)
- im robusten Kunststoffgehäuse
- Schutzart IP42
- mit integrierter LED (Alarm/Isolator)
- gemäß DIN 14655 / EN54-11
- CPD anerkannt

DM2080BI-N

Druckknopfmelder mit Isolator, Blau, Hausalarm, 2000er Serie, G203056

Technische Spezifikationen

Isolation

Type	Negativer Zeilenumbruch

Physical

Colour	Blå
Mounting type	Vægmontering
Material (body)	RA6 + 30%gF

Environmental

Environment	Indendør

Regulatory

Certification	EN54-17

Kompatible Produkte

Kategorie	Referenz	Beschreibung
Detection device	DM966	Ersatzglasscheibe klar für Druckknopfmelder Serie DM880/980

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.