ATS1136

Teclado de Seguridad Mifare Advisor Advanced

Interfaz de usuario sencillo

El ATS1136 es la última incorporación a la familia de productos Advisor Advanced para proporcionar un entorno seguro en el uso de las tarjetas. Los usuarios pueden usar tarjetas en su lugar o códigos PIN o ambos para acceder a las funciones del panel de control. El ATS1136 ofrece también una fácil operación para el usuario final: funcionalidad de armado rápido, 2 niveles de armado parcial, teclas de función programables.

Diseño elegante

El ATS1136 tiene un diseño moderno y elegante y tiene un texto claramente legible en una gran pantalla LCD de 2 x 16 caracteres para mostrar la programación del sistema, la alarma y las funciones de control de acceso. El contraste y la intensidad de la pantalla y las luces de las teclas son ajustables a través del teclado, así como el nivel de volumen y el tono del zumbador incorporado. Cuatro teclas con flechas guiarán al usuario fácilmente a través de las características de programación y operación y 4 teclas de funciones fijas adicionales completarán esta interfaz fácil de usar junto con las 3 teclas de funciones programables A,B y C.

Lector de tarjetas de seguridad incorporado

ATS1136 tiene incorporado un lector de tarjetas Mifare Desfire EV1/EV2. En modo seguro, los datos de la tarjeta se transfieren de forma segura de la tarjeta al teclado y del teclado al panel de control Advisor Advanced.
El ATS1136 puede ser utilizado para armar/desarmar usando el PIN o la tarjeta o una combinación de ambos para necesidades de mayor seguridad. Es adecuado para utilizar las múltiples técnicas de identificación con tarjetas que están disponibles para la familia de productos Advisor Advanced. El usuario puede armar el sistema por las noches generando tres lecturas de la tarjetas de identificación dentro de en un intervalo de 10 segundos. Otra aplicación podría ser para puertas que pueden ser programadas para que la credencial una vez abra la puerta para permitir a las personas entrar y salir sin tarjeta, y la credencial tres veces vuelva a bloquear la puerta.

Indicación LED

El ATS1136 tiene incorporado un lector de tarjetas Mifare Desfire EV1/EV2. En modo seguro, los datos de la tarjeta se transfieren de forma segura de la tarjeta al teclado y del teclado al panel de control Advisor Advanced.
Cuatro LED de estado actualizan continuamente al usuario sobre el estado de la red eléctrica, las averías, el control de acceso y las alarmas.
Hay un LED verde (LED de alimentación), amarillo (LED de avería), azul (LED de acceso) y rojo (LED de alarma)
El teclado puede mostrar el estado de una zona o de todo el sistema mediante el LED de indicación de estado que se encuentra entre las teclas de navegación. Cuando está en verde, la zona o el sistema está



Detalles

- Diseño elegante
- Operación sencilla para el usuario final
- Gran pantalla LCD de 2 x 16 caracteres
- LCD ajustable por el usuario, zumbador e iluminación del teclado
- Lector Mifare Desfire EV1/EV2 incorporado y seguro.
- Soporta Mifare seguro (modo seguro) o Mifare 4 o 7 bytes CSN/UID (modo no seguro)
- Empleo de tarjetas seguras de la serie ATS145x (ATS1458 excluidas) o tarjetas personalizadas
- Soportado a partir de la versión de Advisor Advanced MR4.2
- 3 teclas de función programables

desarmado, cuando está en rojo, el sistema está armado o parcialmente armado.

Montaje

El ATS1136 puede montarse utilizando los puntos de montaje de la placa posterior que también proporciona una fácil entrada de cables para conectar el panel al conector de bus extraíble.
Se dispone de una placa posterior (ATS1135BPL) que puede utilizarse para cubrir las dimensiones de un teclado legado cuando se actualiza una instalación al sistema Advisor Advanced.

ATS1136

Teclado de Seguridad Mifare Advisor Advanced

Especificaciones técnicas

General

User interface	2 x 16 Char LCD, Touch-Tasten
Product line	Advisor Advanced
Status LEDs	2
Integrated reader	Sikker MIFARE

System

Function keys	3
Supported card types	Mifare Classic 7 Byte UID, MIFARE® Classic UID, MIFARE® DESFire UID, MIFARE® DESFire® EV1, MIFARE® DESFire® EV2, MIFARE® DESFire® EV3
Addressing type	Dip-Schalter
Supported cable type	WCAT 52/54 o equivalente

Communication

Communication type	Kablede
Reading distance	Hata 5 cm

Inputs/Outputs

Inputs	1
Input type	Petición salida
Outputs	1
Output type	Colector abierto, 15 V máx. a 50 mA máx.

Electrical

Operating voltage	8.5 a 14 VDC
Power supply type	12 VDC
Current consumption	30 mA operación normal 280 mA máx.

Physical

Physical dimensions	200 x 90 x 24 mm
Net weight	350 g
Colour	Hvid
Form factor	Vandret
Mounting type	Overflademontering

Environmental

Operating temperature	-10 a+55°C
Relative humidity	0 a 95% sin condensación
Environment	Indendør
IP rating	IP30

Regulatory

EN50131 grade	Lønklasse 3
Compliancy	CE, RoHS
Certification	VdS

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57