DP721R

Detector convencional óptico con salida de relé. Serie 700.

General

Los detectores fotoeléctricos de la serie DP700 destacan por sus avanzadas características en cuanto a diagnostico, bien sea manual o automático.
Estas prestaciones hacen de este equipo, un elemento con alta inmunidad a las falsas alarmas y eficaz respuesta ante cualquier posible situación de riesgo.



Detalles

- Gama completa que consta de detectores ópticos, de calor y mixtos
- Auto diagnostico
- Diseño atractivo de bajo perfil
- Marca de certificación EN54
- Opera a 12 - 24 Vcc
- Tiene una cámara óptica intercambiable

DP721R

Detector convencional óptico con salida de relé. Serie 700.

Especificaciones técnicas

Electrical

Power supply type	Zone fodret

Detection

Monitoring	Alarm threshold, Contamination level

Physical

Colour	Wolkenweiß (RAL 9001)
Mounting type	Loftmontering
Material (body)	Plastic

Environmental

Vandal proof	No
Application temperature (typical)	+25°C
Environment	Indendør

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	CPR

Productos compatibles

Categoría	Referencia	Descripción
Detection device	DB702	Base de conexión de 6 terminales para la serie de detectores DX700.

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57