RF320I4-N

Emetteur universel porte/fenêtre - 433MHz Blanc

Extension sans fil

Les récepteurs sans fil permettent d'intégrer les technologies sans fil les plus avancées aux centrales CS 175, CS 375 et CS 575.Les récepteurs se montent dans le boîtier de la centrale ou dans un boîtier en plastique séparé.

Technologie Learn-ModeTM

La technologie brevetée Learn-ModeTM simplifie l'installation et renforce la fiabilité. Chaque appareil possède sa propre identité, programmée en usine ; le récepteur n'a plus qu'à «apprendre» ces identités. L'installation s'en trouve considérablement accélérée et la méthode élimine les erreurs de programmation sur site. Une fois les détecteurs en place, ils s'ajoutent à la mémoire de la centrale sans programmation.



Détails

- Technologie Learn-Mode
- Transmission surveillée
- Strap ajouté pour permettre de choisir les contacts internes ou externe : contact interne haut ou bas ou vers le contact externe supervisé avec résistance de fin de ligne (4K7O EOL)
- Pile de type DL123, 3V (standard)
- Boitier permettant le logement d'une autoprotection à l'arrachement

RF320I4-N

Emetteur universel porte/fenêtre - 433MHz Blanc

Spécifications techniques

General

Application type	Montaggio a superficie

Wired/wireless

Wired-wireless	Drahtlos
Wireless frequency	433 MHz attuale
Open-air range	150 m

Electrical

Battery lifetime	Da 3 a 5 anni

Physical

Colour	Weiß

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57