ACL800SUW-RDMF-S

Utanpåliggande 13,56 MHz Mifareläsare, silver, Tri-color LED´s, summer, kompatibel med TruPortal learn-in läsare (TP-RDR-LRN), IP65

Produktbeskrivning

Dessa utanpåliggande läsare inkluderar summer och trefärgad lysdiod som indikerar godkänd passage, nekad passage samt vänteläge. ACL800SUW-RDPX har en Wiegandutgång (32 eller 56 bit) och kan läsa kort/taggar (13,56 MHz)

ACL800-serien

ACL800-serien består av alla enheter som behövs med en "state-of-the-art design". Denna nya serie innehåller läsare, stand-alone knappsläsare och öppnaknappar.

Kortteknologi

Dessa läsare är kompatibla med TruPortal MIFARE Classic, – Plus, – Ultralight och – DESFire EV1. Dessa teknologier använder CSN (serienumret) eller UID (Unik Identifierare). Wiegandutgången (32 eller 56 bit) är automatisk beroende på korttypen och säkerställer det unika Mifare CSN med 4 och 7 Byte UID.

Kompabilitet

ACL800-serien är kompatibel med TruPortal learn-in läsare (TP-RDR-LRN) för inläsning av kort/taggar till passersystemen som TruPortal. Denna kompabilitet erhålls för både 125 KHz och 13,56 MHz kort.



Detaljer

- Inomhus/utomhus
- Damm- och vattentåliga (IP65)
- Attraktiv och tidlös design
- Summer
- Trefärgad LED
- Utanpåliggande
- Kompatibel med TruPortal learn-in läsare (TP-RDR-LRN)
- Bakgrundsbelyst
- 13,56 MHz Mifareläsare

ACL800SUW-RDMF-S

Utanpåliggande 13,56 MHz Mifareläsare, silver, Tri-color LED´s, summer, kompatibel med TruPortal learn-in läsare (TP-RDR-LRN), IP65

Tekniska specifikationer

System

RTE (Request To Exit)	No
CSN (Card Serial Number)	Yes
Custom data model	No

Technology

Reader type	Smart Card
Reader operating-transmitting frequency	13.56 MHz
Supported technology 13.56 MHz	MIFARE Classic (CSN), MIFARE DESFire (CSN), MIFARE DESFire EV1 (CSN), Mifare DESFire EV2 (CSN), MIFARE Plus (CSN), MIFARE UltraLight (CSN)
Mifare type	ISO14443A
No. of Mifare bytes CSN	4 Bytes (S50), 7 Bytes (S70)
Read write	No
SAM module embedded	No

Interface & connections

Interface	Wiegand
Connector type	Svinesvans, Terminal strip

Tamper type

Pry-off tamper	No
Opening tamper	Yes

Operation

Stand-alone	No
PIN keypad	No

Electrical

Power supply type	VDC

Physical

Colour	Sølv
Material	Støbt aluminium
Form factor	Mullion
Mounting type	Overflademontering

Environmental

Environment	Indendør, Udendørs

Regulatory

Compliancy	CE, RoHS

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57