GS320

Passiver Glasbruchmelder mit Relaisausgang, 2 m Anschlusskabel, VdS-Nr. G113508

Hohe Leistung

Dieser kleine und unauffällige Glasbruchmelder der Serie 300 mit Relaisausgang wertet den spezifischen Ultraschall-Frequenzbereich von brechendem Glas aus, während er typische Wettergeräusche und haushaltsübliche Geräusche ignoriert. Der Glasbruchmelder eignet sich hervorragend für die Überwachung von gängigem Fensterglas innerhalb eines Radius von bis zu 2m..

Geeignet für den Einsatz auf Standard Glasfenster oder Kristallglas verfügt der GS320 einen Überwachungsbereich von 2 Meter Radius. Der Melder kann in einem Abstand von 2cm von dem Fensterrahmen montiert werden und ermöglicht immer noch einen vollständigen 2 Meter Überwachungsradius auf Standardgläser. Der Melder verfügt über ein Kunststoffgehäuse und ein 2 m Anschlusskabel und ist mit einer LED für die Alarmspeicherung/Anzeige ausgestattet.



Einzelheiten

- Klein und unauffällig
- Speichernde Alarmanzeige
- 2m Überwachungsradius
- Einfache Installation
- Keine Einstellung erforderlich
- Sabotageüberwacht
- VdS-Anerkennung G113508

GS320

Passiver Glasbruchmelder mit Relaisausgang, 2 m Anschlusskabel, VdS-Nr. G113508

Technische Spezifikationen

General

Technology	Piezo
Glass types	Plate
Tamper switch	No

Wired/wireless

Wired-wireless	Wired

Physical

Colour	White
Mounting type	Surface mount

Regulatory

Certification	EN50131 Grade 2, VdS

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.