RF903I4

Akustischer Glasbruchmelder 433MHz

Akustischer Glasbruchmelder 433MHz

Der akustischer Funk-Glasbruchsensor RF903I4 ist für die Erfassung von typischen Signalmustern von brechenden Glas konzipiert. Der Melder verfügt durch sein omidirektionales Elektretmikofon über einen 360° Überwachungsbereich mit 6 m Erfassungsradius. Die Montage des Melders kann an der gegenüberliegenden oder angrenzenden Fensterwand oder an der Decke erfolgen.

Lernmodus

Der Sensor verfügt über einen drahtlosen Sender, welcher mit allen Lern-Modus Empfängern kompatibel ist. Die patentierte Lern-Modus Technologie ermöglicht ein einfaches und sicheres Einlernen der Sender durch Übertragung der einmaligen Sender-Identifikationsnummer bei dem Einlernvorgang. Der Sensor übermittelt alle 64 Minuten seinen Schalt-und Batteriezustand an den Empfänger.



Einzelheiten

- 360 Grad Erfassung
- Reichweite bis zu 6 Meter
- Omnidirektional Electretmikrofon
- Montage an Decke, gegenüberliegender oder angrenzender Wand möglich
- Sabotageüberwacht
- Meldungsarten: Alarm, Sabotage, Batterieunterspannung
- Farbe: weiß

RF903I4

Akustischer Glasbruchmelder 433MHz

Technische Spezifikationen

General

Technology	Acoustic
Tamper switch	Yes

Wired/wireless

Wired-wireless	Wireless
Wireless frequency	433 MHz legacy
Open-air range	150 m

Electrical

Battery lifetime	5 years

Physical

Colour	White
Mounting type	Surface mount

Regulatory

Compliancy	CE

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.