R5815NT-ART

Akustischer Glasbruchmelder - ShatterPro 3 Technologie

Allgemein

Die Serie 5815NT-ART ShatterPro3 ist eine fortschrittliche Serie von akustischen Glasbruchsensoren. In Labortests zum Vergleich der Zuverlässigkeit mit dem hervorragenden bewährten Standard des ShatterPro2 (GS903N) bietet der ShatterPro3 eine um 250 Prozent bessere Immunität gegen Fehlalarme. Das Abdeckungsmuster kann leicht an kleine oder große Räume angepasst werden. Interferenzen außerhalb der Reichweite verursachen keine Fehlalarme.

Mithilfe der patentierten „Pattern Recognition Technology“ sucht der Sensor nach Mustern, die typisch für Glasbruch sind. Dies führt zu einer größeren Fehlalarmimmunität für die ShatterPro3-Reihe.



Einzelheiten

- Neues „EZ“-Design für schnelle und einfache Installation
- Mustererkennungstechnologie für überlegene Erkennung und Fehlalarmimmunität
- Geeignet für ruhige Aufenthaltsbereiche an einer Begrenzungsschleife
- Automatischer Test und Benutzerüberprüfung

R5815NT-ART

Akustischer Glasbruchmelder - ShatterPro 3 Technologie

Technische Spezifikationen

General

Technology	Acoustic
Glass types	Laminated, Plate, Tempered, Wired
Range	7,5 m Radius
Relay output	CO, bei Alarm 4 Sek. offen
Tamper switch	Yes

Wired/wireless

Wired-wireless	Wired

Electrical

Power supply value	9 bis 16 VDC
Current consumption	15 mA typisch - 25 mA max

Physical

Physical dimensions	20 x 100 mm (Ø x H)
Colour	White
Mounting type	Surface mount

Environmental

Operating temperature	0 bis +50°C
Relative humidity	0 bis 90% nicht kondensierend

Elektrisch

Verdrahtungsgröße	18 AWG

Ausgang

Relaisbewertung	16 V; 50 mA max.

Erfassung

Bereich	0,9 bis 7,6 m x 360°

Glas

Mindest. Glasgröße	30 x 60 cm

Glas - Empfohlene Stärke

Flachglas	2.4 bis 6.4 mm
Gehärtetes Glas	3.2 bis 6.4 mm
Drahtglas	6.4 mm
Verbundglas	3,2 bis 6,4 mm

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.