SP8320

Motorisches Sperrelement mit integriertem Magnetkontakt, als Türöffner oder Blockschloßersatz für dynamische oder statische Ansteuerung.

Allgemein

Motorisches Sperrelement als Türöffner oder Blockschloßersatz für dynamische oder statische Ansteuerung mit integriertem Magnetkontakt.



Einzelheiten

- Motorisches Sperrelement als Türöffner oder Blockschloßersatz für dynamische oder statische Ansteuerung mit integriertem Magnetkontakt.
- VdS Anerkennung: G 196089
- Rückmeldung der Bolzenposition
- Intelligente Steuerung integriert
- Edelstahlstulp
- Kunststoffgehäuse
- Einfacher Einbau in den Türrahmen
- Geringe Stromaufnahme
- Ansteuerung mit statischen oder dynamischen Signalen
- Mehrere Sperrelemente parallel schaltbar oder Folgeschaltung realisierbar
- Mehrere Schließversuche, Abschaltung bei Blockierung

SP8320

Motorisches Sperrelement mit integriertem Magnetkontakt, als Türöffner oder Blockschloßersatz für dynamische oder statische Ansteuerung.

Technische Spezifikationen

Electrical

Operating voltage	9 -15 VDC
Current consumption	5,5 mA in Ruhe < 3 mA bei > 50 ms Impulsdauer max. 150 mA (kurzzeitig, da autom. Abschaltung)

Physical

Physical dimensions	Edelstahlstulp: 20 x 175 x 2 mm (B x H x T) Gehäuse: 28 x 135 x19 mm (B x H x T) Magnet für Türüberwachung: 8 x 10 mm (Ø x L)
Material	ABS plastic

Environmental

Operating temperature	-25° bis 60°C
IP rating	43

Regulatory

Standards	VdS-Nr.: G 196089 (Klasse C)

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.