SP1083600

Sperrelement EasyLock, motorische Sperrung bzw. Verriegelung in kleinst möglicher Abmessung

Allgemein

Das EasyLock zeichnet sich durch seine Montagefreundlichkeit bei universellem Einsatz und kleinst möglichen Abmessungen aus. Die motorische Sperrung bzw. Verriegelung in Verbindung mit der elektronischen Auswertung (Ansteuerung und Rückmeldung) wurde in nur einem Gehäuse vereint.

Das völlig offene Konzept erlaubt z. B. eine problemlose Anbindung an beinahe alle handelsüblichen Einbruchmeldesysteme, Zutrittskontrollanlagen und Gebäudemanagementsysteme sowie die Ansteuerung durch weitere geeignete Schaltelemente.

Integrierte Rückmeldekontakte geben jederzeit Aufschluss über den Schaltzustand des Sperrelements. Neben einer hohen Systemintegration wurde besonderer Wert auf Notöffnungsmöglichkeiten und den einfachen Austausch des Verschlussbolzens ohne Gerätedemontage gelegt.



Einzelheiten

- Anschaltung über ein 4-poliges Anschlusskabel
- Mehrere Sperrelemente sind kaskadierbar
- Integrierte Bolzenüberwachung
- Durch die zylindrische Gehäuseform ist das Sperrelement problemlos einzubauen
- Elektrische Notöffnung über Versorgungsspannung Aus-/Einschalten
- Mechanische Notöffnung durch Sollbruchstelle am Bolzen
- Verschlussbolzen kann im eingebauten Zustand ausgetauscht werden

SP1083600

Sperrelement EasyLock, motorische Sperrung bzw. Verriegelung in kleinst möglicher Abmessung

Technische Spezifikationen

Electrical

Power supply value	8 bis 15 V DC, Nennspannung 12 V DC
Power consumption	ca. 50 µA (Eingang nicht betätigt) / ca. 100 µA (Eingang betätigt)

Physical

Physical dimensions	Maße Gehäuse (Ø x L): 12,9 x 48 mm Maße Flansch (B x H x T): 16 x 38 x 1,7 mm
Net weight	ca. 0,085 kg

Environmental

Operating temperature	-25 °C bis +60 °C
IP rating	43

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.