ATS1870

ATS Leser zum Einlernen von Karten (USB) für Hitag2 und Mifare CSN

ATS Leser zum Einlernen von Karten (USB)

Das vielseitige Lesegerät kombiniert die Unterstützung von Hitag2- und Mifare CSN-Karten mit der ATS8600 Advisor Management Software oder den ATS85xx-Downloadern. Der USB-Leser bietet eine einfache Methode zum Hinzufügen von Karten zum Sicherheitssystem und unterstützt die gleichzeitige Verwendung von Hitag2 und Mifare CSN.



Einzelheiten

- Unterstützt das Einlernen von Karten für ATS8600 und ATS85xx Downloader
- Unterstützt Mifare CSN 4 und 7 Byte mit Einstellung auf 48 Bit Option
- Unterstützt Hitag2 UID Karten
- Vier ID-Ausweis-Konfigurationen (3 Pre-Set, alle vier sind benutzerdefinierbar)
- Wählen Sie Optionen für kleine Anwendungen

ATS1870

ATS Leser zum Einlernen von Karten (USB) für Hitag2 und Mifare CSN

Technische Spezifikationen

System

CSN (Card Serial Number)	Yes
Custom data model	No
Supported card types	HiTag2, MIFARE® Classic UID

Technology

Reader type	Multi-frequency
Reader operating-transmitting frequency	125 KHz, 13.56 MHz
Supported technology 13.56 MHz	MIFARE Classic (CSN)
Supported technology 125 kHz	HiTag 2
No. of Mifare bytes CSN	4 Bytes (non-unique), 4 Bytes (S50), 7 Bytes (S50), 7 Bytes (S70)
Read / write	No

Interface & connections

Interface	USB
Connector type	USB

Electrical

Current consumption	70mA

Physical

Physical dimensions	9cm x 5.2cm x 1.6cm
Net weight	113gr
Colour	Black

Environmental

Environment	Indoor

Regulatory

Compliancy	CE, FCC, REACH, RoHS

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.