ATS1621

Programador de tarjetas para sistemas ATS.

Características generales

Con este programador de tarjetas conectado a un PC con Titan, el instalador, el proveedor de servicio y/o cliente pueden programar tarjetas inteligentes Smart Card las veces necesarias y entregar estas tarjetas a los usuarios in situ.
Ya no es necesario pedir un número mínimo de tarjetas preconfiguradas con un mismo código de sistema y numeración secuencial esperando varios días por ellas. Símplemente, abra la pantalla de usuarios de Titan y, según se van creando los Usuarios pulse el botón ""Grabar"", presente la tarjeta en el programador y la tarjeta Smart Card queda programada al instante para las funciones específicas del usuario.

Conexión

El programador de tarjetas Smart Card ATS1621 se conecta al PC con Titan mediante puerto serie. Este puerto debe ser configurado previamente en el menú Admin/Canales de conexión de Titan.

Contraseña de conexión

Para impedir la programación no autorizada de tarjetas, cada vez que Titan se conecta al programador de tarjetas necesita una contraseña de conexión. Esta contraseña puede ser cualquier contraseña numérica con una longitud de hasta 10 caracteres.



Detalles

- Enchufe europeo
- Conexión RS232 con PC
- Compatible con el Software de programación Titan
- Compatible con el paquete de programación de tarjetas de Alliance
- Programador para todas las tarjetas y llaveros ATS

ATS1621

Programador de tarjetas para sistemas ATS.

Especificaciones técnicas

Technology

Credential type	Proximity
Credential operating frequency	125 KHz
Supported technology 125 kHz	HiTag 2

Physical

Form factor	CR80 (Credit)

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57