# EV1116AM

## Sensore ad infrarossi passivi antimascheramento 16 m, 11 tende

### La potenza dello specchio

I rivelatori di movimento di KGS Fire & Security possiedono l'ottica più avanzata e sofisticata che si possa trovare nell'industria della sicurezza. La straordinaria tecnologia di ottica a specchio con la combinazione tra focale a gradini e continua, crea una tenda uniforme con il risultato di un rivelatore che non perde mai la traccia dell'oggetto.
Per aumentare la copertura, i sensori della serie EV1100 hanno uno specchio a 3 gradini con focale continua, il quale produce 11 tende omogenee per rilevare segnali infrarossi fino alla distanza di 16 m.

### Elaborazione del segnale 5D

"5D" è l'ultima generazione dell'elaborazione del segnale di KGS Fire & Security. E' costruita sull'attuale forza di 4D, alla quale aggiunge una discriminazione intelligente tra segnali di movimento veloci e lenti. Quando viene rilevata una sorgente di calore lenta, l'elaborazione del segnale commuta automaticamente nella modalità 5D ed esegue un campionamento supplementare per distnguere questo segnale da una persona che si muove lentamente. Se il segnale combacia, significa che il movimento è causato da un intruso e viene quindi generato un allarme. Se non combacia, il segnale viene ignorato, assicurando in questo modo un filtro su segnali come, ad esempio, le riflessioni della luce solare.
Il risultato è un eccezionale combinazione di alta sensibilità di rilevazione con un elevata immunità dai falsi allarmi senza il bisogno di una regolazione manuale della sensibilità.

### Antimascheramento

La rilevazione del mascheramento del rilevatore viene effettuata controllando la quantità di riflessioni del segnale infrarosso emesso nelle vicinaze del rivelatore. Durante lo start-up viene fissato un livello di riferimento. Se il segnale riflesso si discosta da questo livello di riferimento viene generato un allarme antimascheramento.

### Facile da installare

I rivelatori ad infrarosso passivo della serie 1000 sono i sensori più rimunerativi da installare:
1. Tollerano scostamenti dagli angoli delle pareti e diverse altezze di montaggio.
2. Hanno una limitata perdita di copertura quando gli oggetti sono posti nel loro campo visivo.
3. Non è richiesta nessuna impostazione della portata grazie alla sensibilità costante per tutto il campo di copertura.
4. Elettronica ad innesto

### Una famiglia completa

I rivelatori della serie 1000 fanno parte della gamma di rilevatori di movimento di KGS Fire & Security. Questa famiglia comprende rivelatori di movimento con diverse varianti riguardanti dimensione, portata, antimascheramento, doppia tecnologia, interfaccia



### Dettagli

- Certificazione IMQ Sistemi di Sicurezza I e II Livello
- Segnalazione automatica di tutti i tentativi di mascheramento
- Specchio a gradini con focale continua 3Brid
- Elettronica ad innesto
- Ottica sigillata
- Elaborazione del segnale "5D" per un elevata immunità dai falsi allarmi
- Completa rilevazione antistrisciamento
- Schemi di copertura selezionabili tramite maschere per lo specchio
- Messa a fuoco automatica con sensibilità costante per tutto il campo di copertura
- Nessuna regolazione necessaria per diverse altezze di montaggio
- Certificazione EN50131-2-2 Grado 3

indirizzabile, trasmissione senza fili ed altro.  Questa gamma copre tutte le applicazioni dove la sicurezza necessita di essere salvaguardata. L’estetica coerente tra i vari modelli assicura un approccio professionale quando si installano diversi tipi di sensori.

# EV1116AM

## Sensore ad infrarossi passivi antimascheramento 16 m, 11 tende

## Specifiche tecniche

### General

| | |
|---|---|
| Technology | PIR |
| Application type | Wall mount |
| Anti masking | Yes |
| Pet immune | No |
| Camera | No |
| Signal processing | 5D |
| Pry-off tamper kit | On board |

### Detection

| | |
|---|---|
| Max. detection range | 16 m |
| Undercrawl protection | Yes |
| Alarm memory | Yes |

### Wired/wireless

| | |
|---|---|
| Wired-wireless | Wired |

### Inputs/outputs

| | |
|---|---|
| Remote control lines | Day/Night, Walk test |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | White |
| Mounting height | 1.8 to 3 m |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Environment | Indoor |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| EN50131 grade | Grade 3 |
| Certification | NFA2P |

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57