DB995IVAS

Base per rilevatori serie 950/990 completa di avvisatore acustico e ottico VAD, isolatore di linea integrato (45681-700)



Dettagli

- 15 toni di Allarme/evacuazione e 15 toni di allerta/avviso
- Volume regolabile su sette livelli
- Certificato CPR EN54:3, EN54:17 and EN54:23 (Open Class)
- Indirizzamento e controllo individuale
- Controllo separato del volume e del lampeggiante VAD
- Configurazione e verifica nel punto di installazione
- Verifica autonoma della sirena e del lampeggiante
- Conforme alle NEN2575 e DIN0833
- Isolatore di linea integrato con indicazione di stato
- Sincronizzazione del lampeggiante VAD e delle tonalità di allerta ed evacuazione

DB995IVAS

Base per rilevatori serie 950/990 completa di avvisatore acustico e ottico VAD, isolatore di linea integrato (45681-700)

Specifiche tecniche

Environmental

Environment	Indoor

Regulatory

Certification	EN54-17, EN54-23, EN54-3

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57