DC142

Czujka magnetyczna przewód 4x200cm, przykręcana, obudowa jak DC116, NC, szczelina 75mm

DC142 została zaprojektowana do zastosowań w drzwiach metalowych i metalowych ościeżnicach bez konieczności wykonywania w nich żadnych dodatkowych mocowań. Cała instalacja jest niezwykle prosta i szybka dzięki zastosowaniu mocowania śrubami. Szczelina robocza o wymiarze 75 mm skutecznie zapobiega występowaniu fałszywych alarmów, a dzięki zastosowaniu wysokiej jakości styków czujki te nie „kleją” i nie zamarzają co powoduje, że mogą być montowane nawet w drzwiach z których korzysta się rzadko.



Szczegóły

- Czujka magnetyczna do drzwi stalowych
- Przykręcana z przewodem 4 żyłowym o długości 200 cm
- Szczelina 75 mm
- Zestyk NC

DC142

Czujka magnetyczna przewód 4x200cm, przykręcana, obudowa jak DC116, NC, szczelina 75mm

Specyfikacja techniczna

General

Application type	Surface mount
Contact type	NC

Wired/wireless

Wired-wireless	Wired

Physical

Colour	Beige



Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57