AS620RF-TR-N

Dodatkowy (zapasowy) moduł nadawczo-odbiorczy do syreny AS620-RF-N, 868 MHz

The AS620RF-TR-N is a spare transceiver module with housing and compatible with the AS620RF-N wireless siren. The unit is intended for indoor installation. The transceiver is able to control up to 4 wireless sirens and to receive and manage all information coming from the memorized sirens.
AS620RF-TR-N to obudowany, dodatkowy moduł nadawczo-odbiorczy pasujący do bezprzewodowej syreny AS620RF-N. Przeznaczony do montażu w pomieszczeniach. Pozwala sterować nawet czterema syrenami bezprzewodowymi i odbierać dane o ich stanie, w tym alarmy oraz błędy.

Moduł ma wejścia i wyjścia do integracji z panelem alarmowym, plus przyciski, lampki LED i wyświetlacz do konfiguracji oraz pokazywania problemów.

Opcjonalnie da się podpiąć cztery piloty, co ułatwia użytkownikowi szybkie włączanie dodatkowych funkcji w systemie alarmowym.



Szczegóły

- Dwukierunkowa komunikacja bezprzewodowa
- Plastikowa obudowa z ochroną sabotażową
- Wejścia i wyjścia do współpracy z dowolnym panelem alarmowym
- Dwa wyświetlacze 7-segmentowe do programowania i wskazywania błędów
- Przeznaczony do montażu w pomieszczeniach

AS620RF-TR-N

Dodatkowy (zapasowy) moduł nadawczo-odbiorczy do syreny AS620-RF-N, 868 MHz

Specyfikacja techniczna

Electrical

Operating voltage	12 VDC
Current consumption	50 mA (max) 10 mA (nominalnie)

Physical

Physical dimensions	155 x 100 x 50 mm
Shipping weight	165 g

Environmental

Operating temperature	-10 do +50°C

Ogólne

Częstotliwość pracy	868 MHz
Maksymalna moc wyjściowa	10 mW
Zasięg sygnału bezprzewodowego	500 m
Pasuje do	AS620RF-N, AS620RF-RC

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57