# SC-21-0200-0001-99

## SmartCell Duplo Detetor de Fumo/Calor

### Vista Geral

Duplo Detetor de Fumo/Calor SmartCell é de fácil e rápida instalação e oferece o endereçamento individual no Painel de Controlo SmartCell.

Nas funcionalidades estão incluídas a dupla deteção de fumo e/ou calor, comunicação bidirecional 868 MHz, LED de indicação de fogo e o mecanismo de bloqueio.

Este dispositivo é certificado por terceiros e é compatível com a gama completa de produtos SmartCell.



### Detalhes

- Totalmente sem fios
- Fácil e rápida instalação
- Compacto
- Deteção flexível: fumo e/ou calor
- Design único
- Mecanismo de bloqueio incorporado

# SC-21-0200-0001-99
## SmartCell Duplo Detetor de Fumo/Calor

## Especificações técnicas

### General

| | |
|---|---|
| Wireless frequency | 868 MHz |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Batteries | 3 x Pilhas ER14505M lithium thionyl chloride (Fanso ou Titus) |

### Detection

| | |
|---|---|
| Sensitivity | Fumo: Normal, Normal+AVF. Temperatura 58 °C, estático (A2S), 58 °C Termovelocimétrico (A2R), 72 °C estático (BS), 72 °C Termovelocimétrico (BR) |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 110 x 58 mm (Ø x D) |
| Net weight | 0.2 kg |
| Colour | White |
| Mounting type | Ceiling mount |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -10 a +55°C |
| Storage temperature | -10 a +30°C (com pilhas)<br>-10 a +55°C (sem pilhas) |
| Relative humidity | 95% max. sem condensação |
| Environment | Indoor |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE |
| Certification | CPR |
| Standards | EN54-5<br>EN54-7<br>EN54-13<br>EN54-25 |

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57