# PB611

## Linjedetektor, utomhusmontage. Räckvidd 100 m. Antal linjer 4. Matningsspänning 12-30 VDC. Mått 104 x 390 x 98 mm

### PB611

PB611 har dubbel frekvensmodulation och faslåsning med högeffektsändare för att utan problem klara långa räckvidder och hög känslighet. Den patenterade tekniken ger utmärkt tålighet för väderstörningar som dimma, snö och regn med mera. Detektorerna kan programmeras med fyra olika modulationsfrekvenser. Genom att använda olika frekvenser förhindras att detektorerna påverkas från andra detektorer i samma anläggning.

### Strålar

PB600-serien har teknik med fyralinjers synkroniserade strålar som minimerar risken för obefogade larm. Risken för samtidigt avbrott på fyra strålar orsakat av små djur, fåglar och fallande löv är närmast obefintlig.

### Vridbar optik

Optiken hos sändare och mottagare kan vridas 180° för maximal flexibilitet. Enheterna behöver därför inte monteras exakt mitt för varandra, vilket försvårar för obehöriga att avgöra detekterings-området. Optiken är tät vilket förhindrar att insekter stör funktionen.

### Enkel installation

Med hjälp av precisionssikten förenklas installationen och samtidigt garanteras en perfekt inställning. Detektorns känslighet kontrolleras med hjälp av en speciell mätpunkt. I PB600-seriens detektorer finns även en störnings-LED för indikering av dålig mottagning.

### Filter

Elektroniska och optiska filter minimerar riskerna för störningar förorsakade av solljus, strålkastare, lysrör och kvicksilverlampor. Utomhusmodellerna har en speciell huv som skyddar detektorn mot frost eller fukt.

### Förstärkningskontroll

PB600-serien har automatisk förstärkningskontroll (AGC) som ger rätt känslighet oberoende på omgivningsförhållanden. Speciella filter ger hög immunitet mot elektriska och elektromagnetiska störningar. En inbyggd högtalare i PB600-serien ger med en ton information om hur väl systemet är injusterat.

### Tillbehör

Ett komplett tillbehörsprogram med linsvärme, pelare, kapslingar osv finns för olika applikationer.



### Detaljer

- Räckvidd 100 m
- För utomhusmontering
- 4 synkroniserade strålar
- 4 valbara frekvenssteg garanterar att rätt sändar-/mottagarpar arbetar endast med varandra
- Justerbar precisionsoptik
- Mycket väl skyddade mot EMC-störningar
- AGC känslighetskontroll
- Extra linsvärmare som tillbehör
- Stort antal olika pelare för utomhusmontering
- Siktkontroll är standard
- Ljudsignal för rätt injustering
- Larmminne

# PB611

## Linjedetektor, utomhusmontage. Räckvidd 100 m. Antal linjer 4. Matningsspänning 12-30 VDC. Mått 104 x 390 x 98 mm

## Tekniska specifikationer

### General

| | |
|---|---|
| Category | Aktive Infrarøde Stråler |
| Product type | Aktiv Infrarød Stråle |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Sort |
| Material | Polycarbonat |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Environment | Udendørs |

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57