RF-DC101B-K4

Trådløs overflademonteret dør/vindue magnet, mahogni, 433Mhz, 80+.

Trådløs overflademonteret magnet til dør/vindue

Denne produktserie anvender KGS's 80+ trådløs protokol i et 433Mhz frekvens set-up til forbedring af trådløs indendørs rækkevidde. KGS's 80+ protokol imøderkommer sikkerhedsmæssige godkendelser. Den trådløse dør/vindue detektor, som har 2 magneter, beskytter alt som kan åbnes og lukkes såsom døre, vinduer og kabinetter. Du kan overvåge alle overvågede kontakter således at kabelforbundne enheder kan gøres trådløse på en brøkdel af tid. Detektoren er beklædt og forsynet med tamper for ekstra sikkerhed. Produktserien leveres i en hvid og mahogni version inklusiv tilbehør i begge farver.



Detaljer

- 80+ trådløs prorokol med 433Mhz til forbering af indendørs rækkevidde
- 5 års batteri levetid
- batteri beskyttelsesstrimmel (pull-tab)
- valgbare magneter
- ekstra klemrække
- tilbehør: 2 typer af afstandsstykker og en stærkere magnet
- EN og Incert godkendelser

RF-DC101B-K4

Trådløs overflademonteret dør/vindue magnet, mahogni, 433Mhz, 80+.

Tekniske specifikationer

General

Application type	Surface mount
Contact type	Reed switch

Wired/wireless

Wired-wireless	Wireless
Wireless frequency	433 MHz LoNa
Open-air range	400 m

Electrical

Battery lifetime	>5 years with supervis. signal per 15 min. and 4 activations/hour

Physical

Colour	Mahogany

Regulatory

EN50131 grade	Grade 2

Kidde Global Solutions er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57