FC-555-024-V3

Drahtlos, 24 VDC RCC – V3

Der 24 VDC FireCell RCC ist ein Remote-Transceiver-Knoten, der innerhalb des FireCell-Funkfeuerlöschsystems funktioniert. Der RCC kann bis zu 31 drahtlose FireCell-Teilnehmer aufnehmen und kann direkt an den Funk-Hub oder über andere RCCs (bis zu vier Hops) berichten, für optimale Flexibilität und maximale Funkabdeckung. Dieses Gerät ist von Drittanbietern EN-zertifiziert und kombiniert Diversity-Antennenmethodik, Smart Cluster-Technologie und 32-Kanal-Auswahl, um eine schnelle und zuverlässige drahtlose Kommunikation zu gewährleisten.



Einzelheiten

- Smart Cluster Technologie
- Interne Diversity-Antennen
- Dualband-Betrieb mit 868 MHz
- Bis zu 31 FireCell-Teilnehmer pro RCC
- 24 VDC betrieben

FC-555-024-V3

Drahtlos, 24 VDC RCC – V3

Technische Spezifikationen

General

Status indication	LED
Wireless frequency	868 MHz
Compatibility	FCX-500-444-V3
Addressing method	Software Addressing

Electrical

Power supply type	24 VDC
Operating voltage	17 bis 28 VDC

Physical

Physical dimensions	270 x 205 x 85 mm (B x H x T)
Net weight	0,95 kg
Colour	Cloud white (RAL 9001)
Mounting type	Wall mount

Environmental

Operating temperature	-10 bis 55 °C
Environment	Indoor
IP rating	IP54

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	BOSEC, CPR
Standards	EN54-18 EN54-25

KIDDE
GLOBAL SOLUTIONS

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.