SC-41-0200-0001-99


Módulo dual de Entrada/Salida SmartCell para Zonas de Incendio

Visión General

El módulo de entradas/salidas SmartCell es rápido y fácil de instalar y ofrece direccionamiento individual en el panel de control SmartCell.

Entre sus principales características se incluyen 2 entradas monitorizadas con resistencia, dos salidas libres de potencial, comunicación bidireccional de 868 MHz y un mecanismo de bloqueo antisabotaje.

Este dispositivo está certificado por un tercero y es compatible con la gama completa de productos SmartCell.



Detalles

- Comunicación con el panel totalmente inalambrica
- Rápido y fácil de instalar
- Dos entradas monitorizadas con resistencia
- Dos salidas libres de potencial
- Para conectar a dispositivos de incendio remotos

SC-41-0200-0001-99

Módulo dual de Entrada/Salida SmartCell para Zonas de Incendio

Especificaciones técnicas

General

Wireless frequency	868 MHz
Compatibility	SmartCell

Input

Input quantity	2
Input type and rating	Entradas monitorizadas por resistencia

Output

Output quantity	2
Output type and rating	Salidas libres de potencial, tasadas 1A a 30 VDC

Physical

Physical dimensions	150 x 200 x 55 mm (W x H x D)
Net weight	0.45 kg
Mounting type	Wandmontage
Batteries	3 baterías de cloruro de tionilo de litio ER14505M (Fanso o Titus)

Environmental

Operating temperature	-10 a +55°C
Storage temperature	-10 a +30°C (con baterías) -10 a +55°C (sín baterías)
Relative humidity	95% sín condensación
Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CPR
Standards	EN54-13 EN54-18 EN54-25

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57