# STX2405-E

**EN 54-4 Approved, 24 V 5 A + 0.85 A Intelligent Power Supply**



# STX2405-E

## EN 54-4 Approved, 24 V 5 A + 0.85 A Intelligent Power Supply

## Spécifications techniques

### Output

| | |
|---|---|
| Output Current | 5 A |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Weiß |
| Material | Stahl |

### Produits compatibles

| Catégorie | Référence | Description |
|---|---|---|
| Batteries | BS127N | Batterie plomb-acide scellée, 12 V, 7.2Ah (Pour centrales INCENDIE uniquement, utilisez BS127N-A pour toutes les autres centrales INTRUSION) |
| Batteries | BS127N-A | Batterie plomb-acide scellée - 12 V, 7,2 Ah - pour les applications de contrôle d'accès, d'intrusion et de vidéoprotection. |
| Batteries | BS131N | Battery, 12 V, 18 Ah |
| Power Supplies | STX2401-C | EN 54-4 Approved, 24 V 1 A + 0.3 A Intelligent Power Supply |
| Power Supplies | STX2402-E | EN 54-4 Approved, 24 V 2 A + 0.7 A Intelligent Power Supply |
| Power Supplies | STX2410-E | EN 54-4 approved, 24V 10A + 0.7A Intelligent Power Supply |

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57