N-IO-SBX-1G

Custodia di contenimento plastica singolo modulo I/O barra DIN (piccola)

Generalità

L'N-IO-SBX-2G è un contenitore per montaggio superficiale con guida DIN integrata. Grazie al suo design resistente agli urti e agli spruzzi d'acqua, è adatto per applicazioni in interni ed esterni. Sono disponibili ingressi cavi multipli sigillanti da tutti i lati, rendendo possibile l'installazione ovunque sia necessario un contenitore.

Applicazione

Il N-IO-SBX-1G è progettato per l'uso con i moduli I/O della serie Excellence di piccole dimensioni, quali:

- KE-IO3101
- KE-IO3101-M
- KE-IU3110



Dettagli

- Montaggio a superficie
- Ingressi cavo multipli PG 21
- Guida DIN preinstallata per una facile installazione del modulo I/O
- Terminazione per lo schermo
- Resistente agli spuzzi
- Resistenza all'impatto IK08
- Senza alogeni

N-IO-SBX-1G

Custodia di contenimento plastica singolo modulo I/O barra DIN (piccola)

Specifiche tecniche

Physical

Colour	Grau
Mounting type	Oberflächenmontage

Environmental

Vandal proof	No
Environment	Drinnen, Draussen

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE

Prodotti compatibili

Categoria	Riferimento	Descrizione
Interface unit	KE-IO3101	Modulo indirizzato intelligente 1 uscita con isolatore, serie Excellence
Interface unit	KE-IO3101-M	Modulo indirizzato intelligente 1 uscita per carichi di rete con isolatore, serie Excellence
Interface unit	KE-IU3110	Modulo indirizzato intelligente 1 ingresso con isolatore, serie Excellence

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57