DB995IVAS

Base per rilevatori serie 950/990 completa di avvisatore acustico e ottico VAD, isolatore di linea integrato (45681-700)



Dettagli

- 15 toni di Allarme/evacuazione e 15 toni di allerta/avviso
- Volume regolabile su sette livelli
- Certificato CPR EN54:3, EN54:17 and EN54:23 (Open Class)
- Indirizzamento e controllo individuale
- Controllo separato del volume e del lampeggiante VAD
- Configurazione e verifica nel punto di installazione
- Verifica autonoma della sirena e del lampeggiante
- Conforme alle NEN2575 e DIN0833
- Isolatore di linea integrato con indicazione di stato
- Sincronizzazione del lampeggiante VAD e delle tonalità di allerta ed evacuazione

DB995IVAS

Base per rilevatori serie 950/990 completa di avvisatore acustico e ottico VAD, isolatore di linea integrato (45681-700)

Specifiche tecniche

Environmental

Environment	Drinnen

Regulatory

Certification	EN54-17, EN54-23, EN54-3

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57