SC-21-0200-0001-99

SmartCell Dual Smoke/Heat Detector

Overzicht

De SmartCell Dual Smoke / Heat Detector is snel en eenvoudig te installeren en biedt individuele adressering op het SmartCell-bedieningspaneel.

Kenmerken zijn onder andere dubbele rook- en/of warmtedetectie, bidirectionele 868 MHz communicatie, brandindicatieled en een anti-storingsvergrendelingsmechanisme.

Dit apparaat is door een derde partij gecertificeerd en compatibel met het volledige SmartCell assortiment.



Details

- Volledig draadloos
- Snel en eenvoudig te installeren
- Compact profiel
- Flexibele detectie; rook en/of warmte
- Uniek ontwerp
- Ingebouwd vergrendelmechanisme

SC-21-0200-0001-99
SmartCell Dual Smoke/Heat Detector

Technische specificaties

General

Wireless frequency	868 MHz

Electrical

Batteries	3 x ER14505M lithium thionyl chloride batteries (Fanso or Titus)

Detection

Sensitivity	Smoke: Normal, Normal+AVF. Heat: 58 °C, static (A2S), 58 °C rate of rise (A2R), 72 °C static (BS), 72 °C rate of rise (BR)

Physical

Physical dimensions	110 x 58 mm (Ø x D)
Net weight	0.2 kg
Colour	Weiß
Mounting type	Deckenmontage

Environmental

Operating temperature	-10 to +55°C
Storage temperature	-10 to +30°C (with batteries) -10 to +55°C (without batteries)
Relative humidity	95% noncondensing max.
Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CPR
Standards	EN54-5 EN54-7 EN54-13 EN54-25

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar be.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57