AS620RF-N

Autonomiczna bezprzewodowa syrena zewnętrzna z modułem nadawczo-odbiorczym i pakietem baterii, 868 MHz

The AS620RF-N self-powered siren is a stand-alone two-way wireless siren for outdoor applications. It is compatible with the transceiver module AS620RF-TR-N which is included.

The siren is protected against the removal of its cover and against being removed from the wall. It has an internal polycarbonate cover. It can receive signals from the AS620RF-TR-N transceiver for alarm activation and system status. The siren will send a signal back to the transceiver in case it detects a tamper condition, supervision fault, low battery or a system fault.

Optionally, up to 4 remote controls can be added to allow the end-user to operate additional outputs through his security system in a quick and easy way.



Szczegóły

- Łączność bezprzewodowa
- Moduł nadawczo-odbiorczy
- Pakiet baterii w zestawie
- Podwójna ochrona sabotażowa: przed otwarciem obudowy i oderwaniem od ściany
- Mechaniczny system zapobiegający wypełnianiu pianką
- System zapobiegający przewierceniu
- Różne opcje programowania i ustawiania czasu
- Nadzór, sygnalizacja sabotażu, niskiego poziomu baterii i usterek
- Wielokolorowe światło LED

AS620RF-N

Autonomiczna bezprzewodowa syrena zewnętrzna z modułem nadawczo-odbiorczym i pakietem baterii, 868 MHz

Specyfikacja techniczna

General

Sounder output (dB @ distance)	105 dB at 1 m (typical)
Operating frequency	868 MHz
Cut-off timer	30 s, 60 s, 120 s, 300 s
Maximum transmission power	2 mW
Wireless signal range	500 m in open field

Electrical

Operating voltage	Pakiet baterii 7,5 VDC
Current consumption	160 µA (czuwanie) 250 mA (alarm)

Physical

Physical dimensions	312 x 236 x 109 mm
Shipping weight	2866 g (bez baterii)

Environmental

Operating temperature	-10 do +50°C
IP rating	IP44

Regulatory

Compliancy	RED (2014/53/EU)

Wyroby zgodne

Kategoria	Odniesienie	Opis
Accessories	AS620RF-BP	Dodatkowa (zapasowa) bateria do syreny AS620RF, 7.5 VDC (5 x 1.5 size "D" alkaline)
Accessories	AS620RF-TR-N	Dodatkowy (zapasowy) moduł nadawczo-odbiorczy do syreny AS620-RF-N, 868 MHz

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57