SC-31-0100-0001-18

Bezprzewodowa syrenka pożarowa SmartCell

Overview

The SmartCell Sounder is quick and easy to install and offers individual addressing at the SmartCell Control Panel.

Features include 32 sounder tones, bidirectional 868 MHz communication and an anti-tamper locking mechanism.

This device is third party certified and compatible with the full SmartCell product range.



Szczegóły

- Całkowicie bezprzewodowa
- Łatwy i szybki montaż
- 32 tony, w tym 4 dopuszczone do celów pożarowych
- Nowoczesny wygląd
- Zabezpieczenie przed sabotażem
- Dopuszczony przez CNBOP-PIB

SC-31-0100-0001-18

Bezprzewodowa syrenka pożarowa SmartCell

Specyfikacja techniczna

General

Wireless frequency	868 MHz

Electrical

Batteries	3 akumulatorki litowo-tionylowe ER14505M 3.6 V (Fanso lub Titus)

Sounder

Output level	95 dB(A) mierzone z odl. 1 m
Output level adjustment	2 poziomy (nisko, wysoko)
Selectable tones	32 (w tym 4 pożarowe)

Physical

Physical dimensions	110 x 72 mm (Ø x D)
Net weight	0.2 kg
Colour	Red
Mounting type	Wall mount
Mounting position	Wall

Environmental

Operating temperature	-10 do +55°C
Storage temperature	-10 do +30°C (z akumulatorkami) -10 do +55°C (bez akumulatorków)
Relative humidity	95% bez kondensacji
Environment	Indoor
IP rating	IP21C

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CPR
Standards	EN54-3 EN54-13 EN54-25

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57