N-IO-SBX-1G

Caixa para um módulo com calha DIN (pequena)

General

The N-IO-SBX-2G is a surface mount enclosure with DIN rail fitted. With its halogen free, high impact and splash proof design, it is suitable for indoor and outdoor applications. Multiple, self sealing cable entries are available from all sides, making it possible to install wherever a housing is required.

Application

The N-IO-SBX-1G is intended for use with small footprint Excellence series control modules such as:

- KE-IO3101
- KE-IO3101-M
- KE-IU3110



Detalhes

- Fácil montagem à superfície
- Multiplos pontos PG 21 para entrada de cabos
- Calha DIN pré-instalada para fácil instalação do módulo
- Terminal pré-instalado para blindagem de cabos
- À prova de salpicos
- IK08 resistente ao impacto
- Livre de halogéneos

N-IO-SBX-1G

Caixa para um módulo com calha DIN (pequena)

Especificações técnicas

General

Compatibility	Módulos pequenos da série Excellence

Physical

Physical dimensions	150 x 110 x 70 mm (L x W x H)
Colour	Grau
Mounting type	Oberflächenmontage
Cable entries	10 x 29 mm Ø
Material	Engineering plastic

Environmental

Vandal proof	No
Operating temperature	até +70°C
Environment	Drinnen, Draussen
IP rating	IP55

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE

Produtos compatíveis

Categoria	Referência	Descrição
Interface unit	KE-IO3101	Unidade Inteligente Endereçável de 1 Saída com isolador
Interface unit	KE-IO3101-M	Intelligentes 1 x frei programmierbares zweipoliges Netzrelais, integrierter Ringbusisolator
Interface unit	KE-IU3110	Intelligent adressierbares Steuerungsmodul, 1 Eingang, mit Isolator

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57