VE1016AM

16 m Weitwinkel Vector PIR/AM Bewegungsmelder

Die Leistungsfähigkeit des Spiegels

Bewegungsmelder von GE verfügen über die höchstentwickelte Spiegeloptik in der Sicherheitsindustrie. Diese einzigartige optische Spiegeltechnologie verwendet einen kombinierten Step-und Gliding Focusspiegel, der dem Sensor einen durchgängigen Erfassungsvorhang zur Verfügung stellt, mit dem die Erfassung eines Objekts ohne Unterbrechung möglich ist.
Zur Erhöhung der Erfassungsdichte verwenden Sensoren der Baureihe 1100 eine ""3-Step Gliding Focus"" Spiegeloptik, welche 11 durchgängige Erfassungsvorhänge generiert, welche Infrarotsignale bis zu einer Entfernung von 16 m detektieren.

Patentiertes Pyroelement

Infrarotsignale werden durch den pyroelektrischen Sensor im Detektionsfokus des Melders aufgenommen. Ein konventionelles Pyroelement generiert ein eindimensionales Signal (Wert) um das Vorhandensein einer Quelle zu detektieren, daher ist die Detektionsfähigkeit im Wesentlichen abhängig von der Auflösung der Optik des Bewegungsmelders. Durch die einzigartige Konstruktion des patentierten Vector-Pyroelements, erzeugt eine thermische Quelle ein multi-dimensioniertes Signal (Vector). Dies ermöglicht dem Melder nicht nur das Vorhandensein sondern auch die Bewegungsrichtung einer thermischen Quelle zu detektieren. Somit entspricht die Detektionsfähigkeit dem Produkt aus der optischen Auflösung des Spiegels und des multi-diemsionalen Ausgangs des Pyroelemnts. Dies stellt einen wesentlichen Vorteil dieser PIR Erfassungstechnologie dar.

V2E Signalauswertung

Die VE Serie von Bewegungsmelder verwendet die patentierte "Vector Verified Enhanced (V2E)" Signalauswertung. Jeder Signalquellentyp generiert einen einzigartigen Vectorausgang durch das von dem Vector-Pyroelement erfasste Signal. Der digitale Signalprozessor analysiert jede Vectorform und Muster und kann verschiedenen Signalquellen voneinander unterscheiden. Somit können Bewegungsmelder der VE Baureihe nicht nur nicht-thermische Signalquellen erkennen, sondern auch potentielle Falschmeldungsquellen wie stationäre thermische Quellen, Ventilatoren und starke Lichtquellen ausfiltern und nur auf Alarmsignale von eindringenden Personen reagieren. PIR Bewegungsmelder mit Vector-Mustererkennung sind einzigartig nur von KGS erhältlich.

Einfache Installation

PIR Bewegungsmelder der Baureihe 1000 sind die dankbarsten Sensoren bei der Installation:
1. Tolleranz gegenüber Winkelabweichungen von Wänden und unterschiedlichen Montagehöhen.
2. Geringe Einschränkung/Abdeckung der Erfassung durch Objekte innerhalb des Erfassungsbereichs.
3. Keine Einstellung durch konstante Reichweiten-Empfindlichkeit



Einzelheiten

- Passive Infrarot Bewegungsmelder
- Automatische Meldung von Abdeckversuchen
- 3-Step Gliding Focus Vorhangspiegel
- Einsteckbare Elektronik
- Versiegelte Optik
- "V2E" Signalauswertung zur Vermeidung von Falschmeldungen
- Detektion durch Mantel und Regenschirm
- Voller Unterkriechschutz
- Auswählbarer Erfassungsbereich mittels Spiegelblocker
- Autofocus mit konstanter Reichweitenempfindlichkeit
- Keine Einstellung für verschiedene Montagehöhen erforderlich
- Tolleriert Winkelabweichungen von Wänden
- EN50131-2-2 Grade 3 zertifiziert
- Unterschiedliche europäische Anerkennungen beantragt

erforderlich.
4. Einsteckbare Elektronik.

Optische Abdeckküberwachung

Die beste Technologie zum Schutz von Bewegungsmelder vor Abdeckversuchen stellt die Aktiv-Infrarottechnologie dar. KGS verfügt über eine lange Erfolgsbilanz bezüglich der Entwiklung von Produkten die nicht nur den Anforderungen der Hochsicherheit wie EN50131-2-2 Grad 3 oder VdS Klasse C entsprechen, sondern auch darüber hinaus. Somit verfügen VE Anti-Masking Sensoren nicht nur über einen hervorragenden Sabotageschutz gegen Absprüh-und Abdeckversuche der Gehäusefront, sondern Dank der Innen-Infrarottechnologie auch aller anderen Seiten.

VE1016AM

16 m Weitwinkel Vector PIR/AM Bewegungsmelder

Technische Spezifikationen

General

Technology	PIR
Application type	Wall mount
Anti masking	Yes
Pet immune	No
Camera	No
Signal processing	Vector Verified Enhanced (VE2)
Pry-off tamper kit	On board

Detection

Max. detection range	16 m
Undercrawl protection	Yes
Alarm memory	Yes

Wired/wireless

Wired-wireless	Wired

Inputs/outputs

Remote control lines	Walk test

Physical

Colour	White
Mounting height	1.8 to 3 m

Environmental

Environment	Indoor

Regulatory

EN50131 grade	Grade 3



Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.