DB995IVAS

Kombisignalgeber mit Isolatorsockel, transparent mit weißem Blitz

Übersicht:

Der Kombisockelsignalgeber ist selbstüberwacht und hat einen Schaldruck bis zu 92 db mit eingebauten Isolator. Er ist geeignet für den Betrieb auf Ringleitungen des Aritech 900 Protokolls. Der Sockel ist bereits integriert und für Melder der Serie 950 und 900 geeignet. Der Jeweilige Melder muss lediglich nur eingesetzt werden. Die Blitleuchte ist ebengalls im Sockel untergebracht als rundum laufender klarer LED-Ring und wir bei Auslösung des Signalgebers angeschaltet und ist somit von allen Seiten sichtbar.



Einzelheiten

- 15 Töne inkl. DIN-Ton
- 7 Lautstärken
- Selbsttest
- Integrierter Isolator
- Automatische Syncronisation
- CPR, DIN0833. EN54-3, EN54-17, EN54-23

DB995IVAS

Kombisignalgeber mit Isolatorsockel, transparent mit weißem Blitz

Technische Spezifikationen

Electrical

Operating voltage	17 bis 28 VDC 5 bis 9 V (Protokollimpulse)
Current consumption	14 mAbei 24 V (Betriebsstrom) 1.2 mA bei 24 V (Einschaltstrom <1s) 350 µAbei 24 V (Ruhestrom)

Physical

Physical dimensions	115 x 38 mm (Ø x H)
Net weight	150 g

Environmental

Operating temperature	-20 bis +60°C
Relative humidity	0 bis 95% nicht kondensierend
Environment	Drinnen
IP rating	IP21D

Regulatory

Certification	EN54-17, EN54-23, EN54-3

Tonausgabe

Maximum bei 90°	90db(A) ± 3dB(A)
Schalldruckpegel	Tonabhängig

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.