# SC-23-0210-0001-99

## Detector SmartCell Dual Humo/Calor sirena con flash combinados (VAD Rojo)

### Visión general

El detector de humo/calor dual SmartCell con sirena es rápido y fácil de instalar y ofrece direccionamiento individual en el panel de control SmartCell.

Entre sus principales características se incluyen la detección dual de humo y / o calor, sirena integrada con 32 tonos, comunicación bidireccional de 868 MHz, LED de indicación de incendio y un mecanismo de bloqueo antisabotaje.

Este dispositivo está certificado por un tercero y es compatible con la gama completa de productos SmartCell.



### Detalles

- Completamente inalámbrico
- Rápido y fácil de instalar
- Perfil compacto
- Detección flexible; humo y/o calor
- 32 tonos de sirena
- Incluye parte 23 baliza
- Diseño unico
- Mecanismo de bloqueo incorporado

# SC-23-0210-0001-99

## Detector SmartCell Dual Humo/Calor sirena con flash combinados (VAD Rojo)

## Especificaciones técnicas

### General

| | |
|---|---|
| Wireless frequency | 868 MHz |
| Compatibility | SmartCell |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Batteries | 3 baterías de cloruro de tionilo de litio ER14505M (Fanso o Titus) |

### Sounder

| | |
|---|---|
| Output level | 93 dB(A) a 1m max. |
| Output level adjustment | Alto o Bajo |
| Selectable tones | 32 |

### VAD

| | |
|---|---|
| Colour | Rojo |
| Rating | C-3-9.5 |
| Flash frequency | 0.5 Hz (1 flash, cada 2 segundos) |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 110 x 58 mm (Ø x D) |
| Net weight | 0.2 kg |
| Colour | Weiß |
| Mounting type | Deckenmontage |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -10 a +55°C |
| Storage temperature | -10 a +30°C (con baterías)<br>-10 a +55°C (sín baterías) |
| Relative humidity | 95% sín condensación |
| Environment | Drinnen |
| IP rating | IP21C |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE |
| Certification | CPR |
| Standards | EN54-3<br>EN54-5<br>EN54-7<br>EN54-13<br>EN54-23<br>EN54-25 |

### Detección

| | |
|---|---|
| Sensibilidad | Humo: Normal, Normal+AVF. Calor: 58 °C, estático (A2S), 58 °C velocimétrico (A2R), 72 °C estático (BS), 72 °C velocimetrico (BR) |

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57