# DP2061N

**Détecteur optique adressable série 2000, double LED, sortie à distance**



# DP2061N

## Détecteur optique adressable série 2000, double LED, sortie à distance

## Spécifications techniques

### General

| | |
|---|---|
| Addressing method | Rotary switch |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | Alimentado por bucle |
| Current consumption | 350 µA |

### Detection

| | |
|---|---|
| Monitoring | Alarm threshold, Contamination level |
| Coverage area | up to 80 m² |

### Physical

| | |
|---|---|
| Net weight | 115 g |
| Colour | Blanco nuboso (RAL 9001) |
| Mounting type | Montaje sobre base |
| Material (body) | Plastik |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Vandal proof | No |
| Operating temperature | -10°C to +60°C |
| Storage temperature | -10°C to +70°C |
| Application temperature (typical) | +25°C |
| Relative humidity | 10 to 95% |
| Environment | Drinnen |
| IP rating | IP43 |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE, REACH, RoHS 2, WEEE |
| Certification | CPR |

### Produits compatibles

| Catégorie | Référence | Description |
|---|---|---|
| Detection device | DB2002 | Socle, 100 mm, 4 bornes, pour commande indicateur d'action |
| Detection device | DB2004 | 2000 Series deep base, 4 terminals with ground connection - 100 mm |
| Detection device | DB2016 | Socle isolateur |
| Detection device | DP2CAP-ICT | (10 PACK) 2000/700 SERIES INSECT PROTECTION CAP |
| Notification device | AI672 | Indicateur d'action lumineux |
| Notification device | AI673 | Indicateur d'action lumineux et sonore |
| Notification device | DB2368IAS-W | 2000 Series sounder base with isolator (white) |

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57