GS320

Détecteur de bris de glace piézoélectrique avec sortie relais 2 m

Haute performance

Le détecteur de bris de glace GS320 avec sortie relais est conçu pour détecter la plage de fréquence ultrasonore spécifique produite par le bris de verre. Les coups et autres perturbations normales sur une vitre de fenêtre ne déclenchent pas d'alarme.

Adapté à une utilisation sur des vitres ou des plaques de verre standard, le GS320 offre un rayon de protection de 2 mètres. Le détecteur peut être installé à une distance d'à peine 2 cm du cadre de la fenêtre tout en offrant un rayon de détection complet de 2 mètres sur du verre standard. Le détecteur est moulé dans un boîtier en plastique et livré en standard avec un câble de 2m. Ils sont équipés d'un indicateur LED de verrouillage intégré pour faciliter l'emplacement des détecteurs d'alarme.



Détails

- Petit et discret
- Indication d'alarme de verrouillage
- Protection rayon 2m
- Facile à installer
- Pas de réglage
- Protection contre les manipulations

GS320

Détecteur de bris de glace piézoélectrique avec sortie relais 2 m

Spécifications techniques

General

Technology	Piezo
Glass types	Platte
Tamper switch	No

Wired/wireless

Wired-wireless	Verdrahtet

Physical

Colour	Weiß
Mounting type	Montaje en Superficie

Regulatory

Certification	EN50131 Grado 2, VdS

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57