EV1116AM

Détecteur IRP anti-masquage, portée 16 m, miroir large tri optique autofocus, 11 rideaux, platine enfichable, traitement analyse du signal "5D". Nouvelle technologie anti-masquage à

Présentation

La gamme 1000/1000AM est constituée de détecteurs de mouvements IRP - Antimasque. Ceux-ci possèdent une technologie de miroir large tri-optique - autofocus - 16 rideaux pleins. Avec une couverture de détection très haute densité.

Nous avons ajouté une nouvelle dimension au traitement des signaux 4D déjà unique : l'intelligence. En combinaison avec la nouvelle génération d'optique à miroir de rideau, cette cinquième dimension va distinguer les signaux réels de détection des signaux douteux ou ingénieux.

L'analyse de cinquième dimension s'ajoute à l'analyse des signaux déjà très efficace tels que : la forme (1D), la durée (2D), la vitesse (3D) et la taille (4D). Si des sources d'interférences fournissent un contexte instable, le détecteur passe pour évaluer la situation au mode 5D pour une analyse complémentaire des mouvements lents des objets.

Le résultat est une gamme de détecteurs de mouvement IRP, qui permet une détection très sensible associée à une très haute immunité aux alarmes intempestives. Il n'y a tout simplement aucune comparaison !



Détails

- Nouvelle technologie antimasque renforcée infrarouge actif 4 canaux
- Protection antimasque interne et externe du détecteur
- Nouveau miroir compact tri-optique –11 rideaux pleins – autofocus
- Traitement du signal '5 D' (forme, vitesse, taille, durée,environnement)
- Couverture haute densité
- Alarme automatique sur tentatives de masquage
- Option Z: résistances fin de ligne EOL intégrées (EV1012AMZ)
- NFA2P Grade 3+RTC
- Garantie 5 ans

EV1116AM

Détecteur IRP anti-masquage, portée 16 m, miroir large tri optique autofocus, 11 rideaux, platine enfichable, traitement analyse du signal "5D". Nouvelle technologie anti-masquage à

Spécifications techniques

General

Technology	PIR
Application type	Montaje en pared
Anti masking	Yes
Pet immune	No
Camera	No
Signal processing	5D
Pry-off tamper kit	On board

Detection

Max. detection range	16 m
Undercrawl protection	Yes
Alarm memory	Yes

Wired/wireless

Wired-wireless	Verdrahtet

Inputs/outputs

Remote control lines	Día/Noche, Prueba de paseo

Physical

Colour	Weiß
Mounting height	1,8 a 3 m

Environmental

Environment	Drinnen

Regulatory

EN50131 grade	Grad 3
Certification	NFA2P
Standards	Grade 3 + RTC

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57