FIBS-A4-S2

Feuerwehrinformations- und Bediensystem für 150x DIN A4 Laufkarten

Allgemein

Feuerwehrinformations- und Bediensystem. Zweiflügeliges Stahlblechgehäuse für Aufputz- oder Unterputzmontage. Zentrale Türöffnung für beide Türflügel. Türöffnung durch euerwehrschließung -vorbereitet für Halbzylindereinbau oder elektromagnetische Entriegelung im Alarmfall. Das FIBS beinhaltet folgende Einbau-komponenten: FAT3000 und FBF3000 Die rechte Seite hat 2 Aufnahmefächer.Für max. 2 x 75 DIN-A4-Feuerwehrlaufkarten.

Feuerwehranzeigetableau

Die Verbindung zur Zentrale erfolgt über eine serielle Schnittstelle. Es ist keine Programmierung erforderlich, weder für den Betrieb und die Funktion noch für Textmeldungen im FAT. Sind in der Zentrale keine Texte programmiert zeigt das FAT automatisch Standardtexte an.

Laufkartengehäuse

Das Gehäuse besteht aus einem zweiflügeligem Stahlblechgehäuse. Beide Türen können zentral (Feuerwehrschließung) geöffnet werden. Die rechte Tür besitzt eine eigene Schließung. Klarsichtfenster ermöglichen den Blick auf das FBF3000 und FAT3000. Bis zu 2 x 75 Laufkarten im Format DIN A4 können in die rechte Seite des FIBS-A3 hinterlegt werden. Die rechte Tür ist mit "Feuerwehr Laufkarten" beschriftet. In der linken unteren Seite kann der Hauptmelder (Handfeuermelder) befestigt werden.



Einzelheiten

- zweiflügeliges Stahlblechgehäuse für Auf- oder Unterputzmontage
- zentrale Türöffnung für beide Türflügel mit Feuerwehrschließung
- FBF2001 und FAT2002 inklusive
- Vorbereitet für Einbau eines Hauptmelders
- Aufnahmefächer für max. 2 x 75 Stück A4 Feuerwehrlaufkarten

FIBS-A4-S2

Feuerwehrinformations- und Bediensystem für 150x DIN A4 Laufkarten

Technische Spezifikationen

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.