FHSD8025-04

LaserSense 25 Ansaugrauchmelder - 1 Rohranschluss - max. 50m, VdS G207078

Übersicht

LaserSense 25 Ansaugrauchmelder 1 Rohranschluss - max. 50m

Spannungsversorgung:
Betriebsspannungs 21 bis 26 V DC
Betriebsstrom 250 bis 350 mA
Ausgänge:
Voralarm, Brandalarm, Störung
Umgebungsbedingungen:
Betriebstemperatur -10 bis +60°C
Luftfeuchtigkeit 0 bis 90% (nicht kondensierend)
Schutzart IP 50
Abmessungen:
Aussenmaß (B x H x T) 145 x 220 x 85 mm
Detektion:
Rohranschlüsse 1
Rohrlänge 50 m
Auslöseschwelle 0.003% bis 10%
Zulassung:
Anerkennung VdS, CPD, EN54



Einzelheiten

- Klassen A mit 2 Bohrungen
- Klassen B mit 5 Bohrungen
- Klassen C mit 10 Bohrungen
- Indikator LED
- VdS G 207078, CPD, EN54
- Auslöseschwelle 0.003 bis 10 %
- Netzwerkfähig
- Schutzart IP 50

FHSD8025-04

LaserSense 25 Ansaugrauchmelder - 1 Rohranschluss - max. 50m, VdS G207078

Technische Spezifikationen

Sampling pipe

Inlet quantity	1

Physical

Colour	Creme
Mounting type	Montage en surface
Material (body)	Gehäuse aus Stahlblech

Environmental

Environment	Drinnen

Regulatory

Certification	EN54-20

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.