# ATS1480

## Karta do kasowania ustawień programatora ATS1621 ('default card')

Karta do kasowania ustawień programatora ATS1621 ('default card')




### Szczegóły

- Karta do kasowania ustawień programatora ATS1621 ('default card')

# ATS1480

## Karta do kasowania ustawień programatora ATS1621 ('default card')

## Specyfikacja techniczna

### System

| | |
|---|---|
| Custom data model | No |
| Supported readers | Lecteurs de proximité ATS |

### Technology

| | |
|---|---|
| Credential type | Carte de configuration, Proximity |
| Credential operating frequency | 125 KHz |

### Printing

| | |
|---|---|
| Direct surface printing | Yes |

### Ordering information

| | |
|---|---|
| Minimum order quantity | 1 |
| Cards/tags in package | 1 |

### Physical

| | |
|---|---|
| Material | PVC |
| Form factor | CR80 (Crédit) |
| Colour | White |

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57