SMA-ICLASS-WR

Czytnik biometryczny SIGMA - zewnętrzny /IP65 Multi-factor Bio/Card/PIN/BioPIN (3tys użytk.), HID iClass,rejestr 1M ,PoE



UNRELEASED

SMA-ICLASS-WR

Czytnik biometryczny SIGMA - zewnętrzny /IP65 Multi-factor Bio/Card/PIN/BioPIN (3tys użytk.), HID iClass,rejestr 1M ,PoE

Specyfikacja techniczna

System

RTE (Request To Exit)	No
CSN (Card Serial Number)	Yes
Custom data model	Yes

Technology

Reader type	Biométrique
Reader operating-transmitting frequency	13.56 MHz
Supported technology 13.56 MHz	iCLASS (CSN), iCLASS (données personnalisées), iCLASS SEOS
Read write	Yes
SAM module embedded	No

Biometric

Biometric type	Empreinte digitale
Biometric sensor type	Optique

Interface & connections

Interface	Ethernet, OSDP V2, OSDP V2 canal sécurisé, RS-485, USB, Wiegand
Connector type	Network, Terminal Strip

Tamper type

Pry-off tamper	No
Opening tamper	Yes

Operation

Stand-alone	Yes
PIN keypad	Yes

Electrical

Power supply type	VDC

Physical

Colour	Black
Material	Polycarbonate
Form factor	Oversized
Mounting type	Montage en surface

Environmental

Vandal proof	No
Environment	Indoor, Outdoor

Regulatory

Compliancy	CE, FCC, REACH, RoHS, UL 294, WEEE

UNRELEASED

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57