ATS1459

Brelok Ultra z zawieszką Mifare Desfire EV2 (opakowanie 5 sztuk)

Opis

Brelok w czarnym kolorze oferuje niezawodne rozwiązanie dla bezpiecznego środowiska, w którym dane karty są chronione przez szyfrowanie Mifare Desfire EV2. Może być używany w trybie bezpiecznym z czytnikami zasięgu ATS118x i klawiaturą ATS1136. W przypadku korzystania z innych czytników Mifare zamiast bezpiecznych danych karty dostarczany jest standardowy 7-bajtowy CSN Mifare.



Szczegóły

- Atrakcyjnie zaprojektowany brelok
- Dane karty zabezpieczone szyfrowaniem AES
- Zaszyfrowana aplikacja Mifare Desfire EV2

ATS1459

Brelok Ultra z zawieszką Mifare Desfire EV2 (opakowanie 5 sztuk)

Specyfikacja techniczna

System

Reading distance	Secure mode: between 1 - 5 cm Unsecure mode: between 2-5 cm Distance may vary based on reader
Custom data model	No
Memory size	2K
Supported readers	ATS ATS118x Secure Readers

Technology

Credential type	Smart card
Credential operating frequency	13.56 MHz
Supported technology 13.56 MHz	MIFARE DESFire EV2 (Aritech), Mifare DESFire EV2 (CSN)

Printing

Direct surface printing	No

Ordering information

Minimum order quantity	1
Cards/tags in package	5

Physical

Material	PA6
Form factor	Jeton
Physical dimensions	77 x 18 x 26 mm
Net weight	15 g
Shipping weight	30 g
Colour	Black
Card Label	Serial number

Environmental

Operating temperature	-10 to +50°C

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57