ATS1459

Jetons ATS Secure Ultra. Pack de 5.

Présentation

Le porte-clés ultra Keyfob offre une solution robuste pour un environnement sécurisé où les données des cartes sont protégées par le cryptage Mifare Desfire EV2. Il peut être utilisé en mode sécurisé avec les lecteurs de gamme ATS118x et le clavier ATS1136. Lorsqu'il est utilisé sur d'autres lecteurs Mifare, le CSN standard Mifare 7 octets est fourni à la place des données sécurisées de la carte.



Détails

- Porte-clés ultra design
- Données du jeton sécurisées par cryptage AES
- Mifare Desfire EV2 application cryptée

ATS1459

Jetons ATS Secure Ultra. Pack de 5.

Spécifications techniques

System

Reading distance	Secure mode: between 1 - 5 cm Unsecure mode: between 2-5 cm Distance may vary based on reader
Custom data model	No
Memory size	2K
Supported readers	ATS ATS118x Secure Readers

Technology

Credential type	Smartcard
Credential operating frequency	13.56 MHz
Supported technology 13.56 MHz	MIFARE DESFire EV2 (Aritech), Mifare DESFire EV2 (CSN)

Printing

Direct surface printing	No

Ordering information

Minimum order quantity	1
Cards/tags in package	5

Physical

Material	PA6
Form factor	Sleutelhanger
Physical dimensions	77 x 18 x 26 mm
Net weight	15 g
Shipping weight	30 g
Colour	Schwarz
Card Label	Serial number

Environmental

Operating temperature	-10 to +50°C

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57