ATS1236

DGP Via Rádio 433Mhz de 32 zonas

Aumento da capacidade de zonas

O receptor via rádio ATS1236 acrescenta capacidades sem fios à gama de painéis Advisor Advanced.

O DGP via rádio suporta a maior parte dos antigos transmissores 433 MHz de 63 bits, bem como a nova geração de transmissores LoNa de 433 MHz, dos quais a comunicação via rádio é totalmente encriptada, evitando interferências não autorizadas. Capacidade até 32 sensores e 16 comandos.

O ATS1236 disponibiliza duas entradas de zona com fios e uma saída de relé programável.

Instalação e programação

O DGP via rádio necessita de ser instalado fora da caixa do painel, a fim de assegurar um alcance máximo sem fios. A solução via rádio 433MHz monitorizará o estado e presença de cada dispositivo sem fios e responderá no caso de uma condição de interferência de RF.

O ATS1236 pode ser programado a partir do teclado, bem como a partir do software downloader. O firmware do módulo é actualizável remotamente.



Detalhes

- Adiciona capacidades via rádio ao sistema Advisor Advanced
- Duas zonas físicas
- Uma saída programável por relé
- Suporta transmissores antigos de 63 bits 433 MHz e novos transmissores LoNa 433 MHz
- Tecnologia de modo de aprendizagem
- Terminais amovíveis
- EN50131-1/EN50131-3/EN50131-6 Grau 2 Classe II (pendente) INCERT (pendente)
- Firmware atualizável

ATS1236
DGP Via Rádio 433Mhz de 32 zonas

Especificações técnicas

General

Expander type	Drahtloser Expander
Product line	Advisor Advanced, Axon
Connection type	Databus connection
Compatibility	Advisor Advanced MR 4.2 or higher

System

Addressing	Mikroprzełączniki

Inputs

Total	32
No. of wireless zones	32 wireless sensors (one way)
Onboard	2 wired

Outputs

Onboard	1
Type of outputs	SPDT Form C relay

Wireless

Operating frequency	Starsze 433 MHz, 433 MHz LoNa

Electrical

Operating voltage	12 VDC via bus
Current consumption	typical 45 mA (@12VDC) maximum 56 mA (@9.5VDC)
Integrated power supply	No

Physical

Physical dimensions	155 x 95 x 26 mm
Net weight	0.160 kg
Colour	Weiß
Material	ABS Plastik

Environmental

Operating temperature	-10°C to +55°C
Relative humidity	90% relative humidity noncondensing
Environment	EN50130-5 ; Klasa II - Wewnątrz (ogólnie)

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CE, EN50131 Grad 2, INCERT
Standards	EN50131 Grade 2 & INCERT pending

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57