TVFC-M01-0402-DOM-G

TruVision 4MP Vollfarb IP 2.8mm Objektiv Dome Kamera, 30m Weißlicht, Mikrofon, Audio I/O

Allgemein

TruVision Full Color IP-Kameras bieten eine Reihe von Vorteilen gegenüber herkömmlichen IP-Kameras. Die in 4 und 8 Megapixel erhältlichen Kameras nehmen Videos in Vollfarbe auf und ermöglichen so eine klarere und genauere Identifizierung von Personen und Objekten im Sichtfeld. Dies ist besonders nützlich bei schlechten Lichtverhältnissen, wo herkömmliche IP-Kameras aufgrund der fehlenden Farbe schwer zu interpretierende Aufnahmen liefern können.

Das bei den meisten Modellen eingebaute zusätzliche Weißlicht sorgt dafür, dass die Kameras auch bei völliger Dunkelheit klares und verwertbares Bildmaterial aufzeichnen können. Dies macht sie ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Umgebungen, einschließlich Außenbereichen oder schlecht beleuchteten Innenräumen.

Insgesamt sind die neuen TruVision Full Color IP-Überwachungskameras eine zuverlässige und fortschrittliche Wahl für jedes Überwachungssystem. Sie liefern hochwertiges Videomaterial in Vollfarbe, das bei der Identifizierung und Erkennung potenzieller Bedrohungen oder Vorfälle helfen kann.



Einzelheiten

- Maximale Auflösung: 4MP (2688 x 1520)
- 24/7 Videobilder in Farbe
- Integriertes weißes Licht bis zu 30 m
- Klassifizierung Person/Fahrzeug
- Video-Intelligenz: Erkennung von Eindringlingen, Erkennung von Querverbindungen, Erkennung von Ein- und Ausgängen, Gesichtserkennung
- Integriertes Mikrofon
- H.265+ Kompression
- ONVIF Profil G, S, T offene Standards
- Lokale Aufnahme mit bis zu 256 GB SDHC-Karte

TVFC-M01-0402-DOM-G

TruVision 4MP Vollfarb IP 2.8mm Objektiv Dome Kamera, 30m Weißlicht, Mikrofon, Audio I/O

Technische Spezifikationen

General

Technology	IP Full Color
Video standard	NTSC, PAL
Image settings	De-Fog, Widok korytarzowy, Lustro, Pole uwagi (ROI)
Privacy masking	Ja
Software compatibility	Milestone XProtect, TruVision Navigator, TVRmobile, Webbrowser

Camera

Sensor size	1/1.8"
Max. resolution	4 MPX
Sensor scan	Progressiv
Sensor type	CMOS
Digital S/N ratio	≥ 52 dB
Shutter time	1/3 bis 1/100,000 s

Lighting performance

WDR	130 dB
White light	Yes
White light range	Bis zu 30 m
Digital noise reduction	3D DNR
Color sensitivity	Farbe: 0,0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux mit Weißlicht
Infrared (IR)	No

Encoding

Video streams	3
Main stream compression	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Sub stream compression	H.264, H.265, MJPEG
Third stream compression	H.264, H.265
Video bit rate	32 Kbps bis 8 Mbps
Main stream resolutions	1280 x 720 (XVGA), 1920 x 1080 (1080p), 2688 x 1520
Sub stream resolutions	1280 x 720 (XVGA), 640 x 360 (nHD), 640 x 480 (VGA)
Third stream resolutions	1280 x 720 (XVGA), 1280 x 960 (720p), 1920 x 1080 (1080p), 640 x 360 (nHD), 640 x 480 (VGA)
Max. resolution @ fps	2688 x 1520 @ 25/30 fps
Begrenzung des dritten Streams	Unterstützt nur bis zu 10 fps

Lens

Lens type	Fest
Focal length	2.8 mm, horizontaler Blickwinkel 112°, vertikaler Blickwinkel 61°, diagonaler Blickwinkel 134°
f-stop	F1.0
Auto iris	No

DORI

Detection	58 m
Observation	23 m
Recognition	11 m
Identification	2 m

Network

Network interface	RJ-45 10/100 Mbit / s selbstanpassende Ethernet-Schnittstelle
Integration	ONVIF Profil G, ONVIF Profil S, ONVIF Profile T
Supported network protocols	802.1x, ARP, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, Qos, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, SSL/TLS, TCP/IP, UPnP

Audio

Audio compression	G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM
Audio in	Eingebautes Mikrofon und 1 Eingang (Line-In), maximale Eingangsamplitude: 3,3 Vpp, Eingangsimpedanz: 4,7 KΩ, Schnittstellentyp: Nicht-Gleichgewicht
Audio out	1 Ausgang (Line-Out), maximale Ausgangsamplitude: 3,3 Vpp, Ausgangsimpedanz: 100 Ω, Schnittstellentyp: nicht ausgeglichen, Mono-Ton
Audio bit rate	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 bis 192 Kbps (MP2L2)/8 bis 320 Kbps

Alarm I/O

Alarm inputs	1
Alarm outputs	1 Ausgang (max. 12 VDC, 30 mA)

Storage

Local storage type	Integrierter Micro SD/SDHC/SDXC-Kartensteckplatz
Max. SD card capacity	256 GB

Video intelligence

Alarm trigger	HDD error, HDD full, Invalid login, IP address conflict, Motion detection, Network disconnected, Video tampering
Smart event	Zaawansowana detekcja ruchu, Face capture, Wykrywanie włamania i napadu, Line crossing detection, Motion detection, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection, Zmiana sceny
Intelligence options	Personen-/Fahrzeugdetektion nur bei Bewegung, Linienüberquerung, Einbruchserkennung und Ein-/Ausgangserkennung (wenn der VCA-Ressourcenmodus Smart Event aktiviert ist)

Electrical

Operating voltage	12 VDC, 0,4 A, max. 5 W PoE (802.3af, 36 V bis 57 V), 0,20 A bis 0,15 A, max. 6.5 W
Power consumption	max. 6.5 W

TVFC-M01-0402-DOM-G

TruVision 4MP Vollfarb IP 2.8mm Objektiv Dome Kamera, 30m Weißlicht, Mikrofon, Audio I/O

Physical

Physical dimensions	Ø121.4 × 100.1 mm
Net weight	580 g
Shipping weight	820 g
Colour	Grau
Material	Aluminium
Form Factor	Dome

Environmental

Impact rating	IK10
Environment	Draussen
Operating temperature	-30 bis +60°C
Relative humidity	<95% nicht kondensierend
IP rating	IP67

Regulatory


Compliancy	CE, FCC, REACH, RoHS, UL, WEEE

Allgemein

Hinweis zum VCA-Ressourcenmodus	Third Stream und Hallway View sind im Smart Event- und Face Capture-Modus nicht verfügbar. Der Standard-Ereignismodus unterstützt diese Funktionen, deaktiviert aber auch die Optionen zur Klassifizierung von Personen und Fahrzeugen für bestimmte Ereignisse.

Kompatible Produkte

Kategorie	Referenz	Beschreibung
Brackets & Mounts	TVD-CBW	TruVision beslag til vægmontering. Kan kombineres med kameramonteringsskåle TVD-CB2, TVD-CB3, TVD-CB5A, TVD-CB6, TVD-CB7
Brackets & Mounts	TVD-PPB	Abgehängte Deckenhalterung
Brackets & Mounts	TVW-BB1	TruVision Wedge Kamera Anschlussdose (verwendet mit der S6-Serie Wedge Kameras)



Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57