# GS300

## Détecteur de bris de glace piézoélectrique 2 m

### Haute performance

Le détecteur de bris de glace GS300 est conçu pour détecter la plage de fréquence ultrasonique spécifique produite par le bris de verre. Les coups et autres perturbations normales sur une vitre de fenêtre ne déclenchent pas d'alarme.

Adapté à une utilisation sur des vitres ou des plaques de verre standard, le GS300 offre un rayon de protection de 2 mètres. Le détecteur peut être installé à une distance d'à peine 2 cm du cadre de la fenêtre tout en offrant un rayon de détection complet de 2 mètres sur du verre standard. Le détecteur est moulé dans un boîtier en plastique et livré avec un câble de 2m en standard (existe aussi en 6 et 20 mètres). Ils sont équipés d'un indicateur LED de verrouillage intégré pour faciliter l'emplacement des détecteurs d'alarme.



### Détails

- Petit et discret
- Indication d'alarme de verrouillage
- Protection rayon 2m
- Facile à installer
- Pas de réglage
- Protection contre les manipulations

# GS300

## Détecteur de bris de glace piézoélectrique 2 m

## Spécifications techniques

### General

| | |
|---|---|
| Technology | Piezoelektryczny |
| Glass types | Platte |
| Tamper switch | No |

### Wired/wireless

| | |
|---|---|
| Wired-wireless | Verdrahtet |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Weiß |
| Mounting type | Montaż nawierzchniowy |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Certification | EN50131 Grad 2, VdS |

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57