ATS1473-5

Jeton de proximité intelligent reprogrammable pour lecteur ATS1190/1192, peut contenir un "crédit d'accès limité", jeton programmable par le programmateur ATS1621. Pack de 5.

Présentation

Jeton bleu en polycarbonate, destiné aux lecteurs de proximité ATS. A programmer avec le logiciel ATS1621 Card programmer . La distance de lecture est comprise entre 0 et 30 cm et dépend de la conception du lecteur.



Détails

- Capacité de lecture / écriture
- Possibilité de programmer un code de sécurité
- 4 zones de mémoire

ATS1473-5

Jeton de proximité intelligent reprogrammable pour lecteur ATS1190/1192, peut contenir un "crédit d'accès limité", jeton programmable par le programmateur ATS1621. Pack de 5.

Spécifications techniques

System

Reading distance	0 à 30 cm
Custom data model	No
Supported readers	Czytniki zbliżeniowe ATS

Technology

Credential type	Nahdistanz
Credential operating frequency	125 KHz
Supported technology 125 kHz	HiTag 2

Printing

Direct surface printing	No

Ordering information

Minimum order quantity	1
Cards/tags in package	5

Physical

Material	Polycarbonat
Form factor	Wieszak do klucza
Physical dimensions	31 x 40 x 5 mm
Colour	Schwarz

Environmental

Operating temperature	-25 à +50°C
IP rating	IP67

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57