GS320

Passiv glaskrossdetektor med reläutgång – 2 m

Hög prestanda

Glaskrossdetektor GS320 är konstruerad för att detektera det specifika ultraljudsfrekvens- området som produceras av krossat glas. Stötar och andra normala störningar på en fönsterruta utlöser inte ett larm. Lämplig för användning på standard fönsterglas eller planglas. GS320 har ett täckningsområde på 2 meters radie. Detektorn kan monteras så nära som 2 cm från fönsterkarmen och fortfarande ger en fullständig täckning på 2 meters radie på standard glas. Detektorn är gjuten i ett plasthölje och levereras med 2 m kabel som standard (finns också i 6 & 20 meter). Inbyggd LED-Indikering finns för att lätt identifiera utlöst detektor.
Glaskrossdetektor GS320 har en reläutgång som öppnar vid larm.



Detaljer

- Liten och diskret
- Kvarhållande larmindikering
- 2 m radie skyddsområde
- Reläutgång
- Lätt att installera
- Inga inställningar
- Sabotageskyddad

GS320

Passiv glaskrossdetektor med reläutgång – 2 m

Tekniska specifikationer

General

Technology	Piezoelektryczny
Glass types	Plade
Tamper switch	No

Wired/wireless

Wired-wireless	Kablede

Physical

Colour	Hvid
Mounting type	Montaż nawierzchniowy

Regulatory

Certification	EN50131 Grade 2, VdS

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57