PB20

2m - 180° AIR Profilsäule (einseitig) inklusive Installations-Kit.

Lieferumfang der Profilsäule / Packliste

01. Dach/Boden Abdeckung: 2 St.
02. Polycarbonat Abdeckung: 1 St. (EP1)
03. Aluminiumprofil: 1 St.
04. Sabotagekontakt-Montageplatte: 1 St. (EP1)
05. Sabotagekontakt: 1 St.(EP1)
06. Mutter M3 DIN 934: 2 St.
07. Schraube M3x16 DIN 84: 2 St. (EP1)
08. Schraube M4x8 DIN 84: 4 St. (EP3)
09. Schraube M4x20 DIN 933: 2St. (EP2)
10. Mutter M4 DIN 934: 8 St.(EP3)(C3)
11. Mutter M4 DIN 985: 2 St. (EP2)
12. Mutter M4 DIN 125: 2 St. (EP2)
13. Abstandshalter: 2 St. (EP2)
14. Kabelverschraubung PGM16: 1 St. (EP3)
15. Kabelverschraubung PGM20: 1 St. (EP3)
16. Schraube M8x16 DIN 933: 4 St.(TA3)
17. Seitenhalter <2m: 2 St.
18. Mutter M8 DIN 985: 4 St. (TA3)
19. Mutter M8 DIN 125: 4 St. (TA3)
20. Schraube M4x12 DIN 7985: 4 St. (C3)
21. Halter: 2 Stück
22. U-Scheibe 2.9x16 DIN 7981: 4 St. (C3)
23. Ankerschraube: 4 St. (MAN2)



Einzelheiten

- 2m Länge
- 180° Blickwinkel
- CE zertifiziertes Produkt

PB20

2m - 180° AIR Profilsäule (einseitig) inklusive Installations-Kit.

Technische Spezifikationen

General

Accessory group	Perimeter / Außenbereich
Type	Montage

Electrical

Power supply type	VDC

Physical

Material	Aluminium, Polycarbonat / ABS

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.