ATS1476

Tarjeta de proximidad Smart Card con banda magnética. 10 ud.

Descripción general

Tarjetas de proximidad Smart Card fabricadas en PVC que incluyen una banda magnética de alta coercitividad. Estas tarjetas están diseñadas para ser utilizadas en los lectores de proximidad de los sistemas ATS o CS, así como en lectores de banda magnética. Pueden ser programadas e incorporan el número de tarjeta impreso para facilitar su manejo y administración. Tanto el chip Smart como la antena están incluidos dentro de la tarjeta.
Pueden ser utilizadas con la serie de lectores de proximidad CS1700, ATS1115, ATS1116, ATS1190, ATS1192 y ATS1197, así como en una amplia gama de lectores de banda magnética. El chip Smart Card de proximidad puede ser programado con el programador de tarjetas ATS1621 y software TITAN. También cuentan con un número de tarjeta interno el cual puede ser utilizado, sin necesidad de utilizar el programador, cuando se emplea en el sistema CS o en ATS en modo IUM*.
La distancia de lectura va de 0 a 60 cm en función del diseño del lector.
La banda magnética es programable para control de presencia u otras aplicaciones.
Es posible imprimirlas utilizando cualquier impresora estándar de la industria y, gracias al superior acabado de la superficie de la tarjeta, usted siempre obtendrá excelentes resultados de impresión.
* IUM = Intelligent User Module (Módulo inteligente de usuarios)



Detalles

- Capacidad de lectura / escritura
- Microchip y antena integrados
- Tarjeta personalizable
- Posibilidad de funcionamiento con sistemas CS y ATS
- Posibilidad de programar un código de seguridad de 4 bytes con 4 billones de combinaciones
- 4 espacios de memoria para aplicaciones de crédito
- Paquete de 10 unidades

ATS1476

Tarjeta de proximidad Smart Card con banda magnética. 10 ud.

Especificaciones técnicas

System

Custom data model	No
Supported readers	Lectores de proximidad ATS, Lectores de Banda Magnética

Technology

Credential type	Magnetstreifen, Nahdistanz
Credential operating frequency	125 KHz
Supported technology 125 kHz	HiTag 2

Printing

Direct surface printing	Yes

Ordering information

Minimum order quantity	1
Cards/tags in package	10

Physical

Material	PVC
Form factor	CR80 (Credit)

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57