# GS913N

## Détecteur acoustique de bris de vitre - montage encastré

### Détecteur acoustique de bris de vitre - montage encastré

Résistance élevé aux fausses alarmes et excellent niveau de détection par identification de la structure fréquentielle des bris de glaces.

### Surveillance

30 points à travers l'ensemble du spectre de fréquences d'un bris de glace. Portée fléxible détecte dans un champ de 360° avec une portée de 7.5 mètres du détecteur à vitre à protéger.



### Détails

- Identification de la configuration d'un bris de glace à travers l'ensemble du spectre de fréquences
- Détection fiable, même en cas de bruit assourdi ou étouffé
- Réglage de sensibilité superflu
- Détection à travers stores et tentures
- Test de fonctionnement par simple battement de mains
- Recommandé pour tous KGS nres de verres, y compris verre plat, trempé, armé et feuilleté

# GS913N

## Détecteur acoustique de bris de vitre - montage encastré

## Spécifications techniques

### General

| | |
|---|---|
| Technology | Akustik |
| Glass types | Laminiert, Platte, Gehärtet, Verdrahtet |
| Range | 7.5 m radius |
| Relay output | NC, open 4 sec on alarm |
| Tamper switch | Yes |

### Wired/wireless

| | |
|---|---|
| Wired-wireless | Verdrahtet |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply value | 9 to 16 VDC |
| Current consumption | 25 mA<br>12 mA |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 65 × 25 × 35 mm |
| Colour | Weiß |
| Mounting type | Versenkte Montage |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -18 to +50°C |

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57