DB2368IAS-W

Base con avvisatore acustico e isolatore di linea loop. Colore bianco

Generalità

DB2368IAS-R è una base indirizzata integrata con un avvisatore acustico ed un modulo isolatore per sistemi di rivelazione incendi operanti con protocollo per dispositivi serie 2000. La base può essere utilizzata per collegare rivelatori serie 2000 o funzionare in modo autonomo come avvisatore acustico. In questa configurazione è disponibile il coperchio di chiusura AS2368CAP-W. La selezione multitono e l'approvazione CPD assicurano totale conformità agli standard locali.

Ill dispositivo di tipo autoalimentato, è collegato direttamente ai 2 fili del loop di rivelazione incendio (non è quindi richiesta alimentazione esterna).
I dispositivi sono compatibili con funzioni di inizio sincronizzazione controllati dalla centrale di rilevazione.



Installazione

Il cablaggio del dispositivo avviene alla base dell'avvisatore acustico e consente il successivo fissaggio e bloccaggio del rivelatore. I connettori di cablaggio sono i medesimi sia per l'avvisatore acustico che per il rivelatore. Un terminale di terra separato è disponibile nella base per un eventuale collegamento quando richiesto.

Efficiente e verastile

L'avvisatore acustico può essere programmato in differenti modi operativi in funzione agli standard nazionali richiesti. Esso fornisce una alta potenza sonora associato ad un basso assorbimento di corrente ; tale caratteristica riduce il tempo di stand-by del sistema ed ottimizza i costi di installazione. Sono forniti con una impostazione standard di volume alto/basso ma con la possibilità durante l'installazione di modificare tali parametri.

Tutti gli avvisatori acustici hanno un tono selezionabile tra i 32 toni disponibili.

Dettagli

- Alimentazione dal loop di rilevazione
- Isolatore integrato
- Alta potenza sonora con basso assorbimento
- Selezione multipla di toni
- Procedure di evacuazione a più livelli con 3 toni preconfigurati
- Sincronizzazione automatica
- Certificazione CPD

DB2368IAS-W

Base con avvisatore acustico e isolatore di linea loop. Colore bianco

Specifiche tecniche

Electrical

Power supply type	Alimenté en boucle

Isolation

Type	Saut de ligne négative

Physical

Colour	Hvid
Mounting type	Loftmontering, Vægmontering
Mounting position	Plafond, Mur
Material	Polycarbonate haut impact

Environmental

Vandal proof	No
Environment	Indendør

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Certification	EN54-17, EN54-3

Prodotti compatibili

Categoria	Riferimento	Descrizione
Detection device	DP2061N	Rivelatore ottico di fumo analogico indirizzato serie 2000, doppio LED, uscita remota
Detection device	DP2061T	Rivelatore combinato ottico e termico analogico indirizzato serie 2000, doppio LED, uscita remota
Detection device	DT2063N	Rivelatore termico indirizzato serie 2000, doppio LED, uscita remota
Notification device	AS2368CAP-W	Copertura per base serie DB2368IAS. Colore bianco.

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57